




Законченное устройство;красный, зеленый;светодиод;24 В;включая основу 100 мм



Тип SL7-100-L-RG-24LED
Каталог № 171424
Alternate Catalog No. SL7-100-L-RG-24LED

Программа поставок

Ассортимент			Световые сигнальные башни SL
Основная функция			Комплектные устройства
Номинальное напряжение	U _e	V	24 V AC/DC
Описание			Базовый модуль с опорой с трубкой 100 мм
Разновидности освещения			Постоянное освещение
Светозлемент			Светодиод
Количество модулей			2
Цвет			
			красный, зеленый
			
Функция			
Подключение к SmartWire-DT			нет

Технические характеристики

Общая информация

Стандарты и положения			IEC/EN 60947-5-1
Стойкость к климатическим воздействиям			Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
установочное положение			любая
Удароустойчивость		g	> 15 согл. IEC 60068-2-27 Длительность ударного воздействия 11 мс Полусинус
Класс защиты IEC			IP66 IEC/EN 60529
Класс защиты UL			Тип 4, 4X, 13
материал			Корпус: поликарбонат (PC), чёрный Колпачок: поликарбонат (PC)
Цвет колпачка			
			красный, зеленый
Температура окружающей среды		°C	-30 - +60

Поперечные сечения соединения		
одно-/тонкопроволочный	мм ²	0,13 - 2,5
тонкопроволочный, с оконечной муфтой с пластиковым кольцом	мм ²	0,25 - 1,5
		AWG 24 - AWG 14

Контакты

Номинальная устойчивость к импульсу	U _{imp}	В перем. тока	4000
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции	U _i	В	250
Категория перенапряжения / степень загрязнения			III/3

Модули

Разновидности освещения			Постоянное освещение
Светозлемент			Светодиод
токоутечка		А	< 0.003
			Указанное значение тока утечки действительно на модуль.
срок службы		Н	> 100000
Угол излучения			360°
Потребляемый ток/мощность			
at 24 V AC/DC		А	0,049 - 0,054
			Указанное значение потребления тока при 24 В переменного/постоянного тока действительно на модуль.
Диапазон напряжений			24 В перем./пост. тока ± 10 %

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции		
Мин. рабочая температура	°C	-30
Макс. рабочая температура	°C	60


Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Signal tower complete (EC001042)		
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Signal tower complete (ecI@ss10.0.1-27-37-12-30 [AKF048014])		
Number of signal tower elements		2
Function flashlight		No
Function continuous light		Yes
Flashing light		No
Function acoustic		No
Loudness	dB	0
Voltage type for actuating		AC/DC
Rated operating voltage Ue	V	24 - 24
Outer diameter	mm	73
Degree of protection (IP)		IP66
Degree of protection (NEMA)		4X

Апробации

Product Standards		IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.		E29184
UL Category Control No.		NKCR
CSA File No.		UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.		NKCR7
North America Certification		UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection		UL Type 4, 4X, 13

Размеры



Assets (Links)

- [Declaration of Conformity](#)
00002899
- [Instruction Leaflets](#)
IL047004ZU2018_05

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL047004ZU SL7, Световые модули, звуковые модули	
IL047004ZU SL7, Световые модули, звуковые модули	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047004ZU2018_05.pdf