

# Технические характеристики продукта

Спецификации



## MUREVA S, КНОПОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, открытой установки, АНТРАЦИТ, IP55

MUR35026

Код EAN : 3606480789281

### Основные характеристики

Серия	Mureva Styl
<b>Product or component type</b>	Кнопочный выключатель
Комплектация изделия	Изделие в сборе
Цветовой оттенок	Грифель (RAL 7016)

### Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Открытый
Функции переключения	Кнопка
Исполнительное устройство	Кнопка
Номинальный ток	10 A
<b>[Ue]</b> номинальное рабочее напряжение	250 В переменный ток
Условия эксплуатации	Внутр./наружн.
Материал	SEBS ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) Латунь
Режим фиксации	Винтами
Емкость зажимного соединения	1.5...2.5 мм <sup>2</sup> для Жесткий кабель(и) 1.5...2.5 мм <sup>2</sup> для многожильный кабель(и) 1.5...2.5 мм <sup>2</sup> для гибкий кабель(и)
Длина зачистки проводов	13 мм
Кабельный ввод	Лёгкий доступ к переключателям диаметр: 6...20 мм
<b>Chemical and detergent products resistance</b>	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Высота	76 мм
Ширина	76 мм
Глубина	64 мм
Конструктивная глубина	64 мм

## Условия эксплуатации

Качественные этикетки	NF EAC CE AENOR
Степень защиты <b>IP</b>	IP55
Степень ударостойкости <b>IK</b>	IK08
Огнестойкость	Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Стандарты	EN 60669-1
Рабочая температура окружающей среды	-5...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...55 °C

## Тип упаковки

Тип упаковки <b>1</b>	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	118 г
Высота упаковки <b>1</b>	6,5 см
Ширина упаковки <b>1</b>	7,6 см
Длина упаковки <b>1</b>	7,6 см
Тип упаковки <b>2</b>	BB1
Количество штук в упаковке <b>2</b>	10
Вес упаковки <b>2</b>	1,28 кг
Высота упаковки <b>2</b>	17 см
Ширина упаковки <b>2</b>	9 см
Длина упаковки <b>2</b>	40 см
Тип упаковки <b>3</b>	P12
Количество штук в упаковке <b>3</b>	240
Вес упаковки <b>3</b>	47,728 кг
Высота упаковки <b>3</b>	45 см
Ширина упаковки <b>3</b>	80 см
Длина упаковки <b>3</b>	120 см

## Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент <b>REACH</b>	<a href="#">Декларация REACH</a>
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации <b>REACH</b>	Да
Директива <b>EC RoHS</b>	Соответствует <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту <b>RoHS</b>	<a href="#">Да</a>
Регламент <b>RoHS</b> Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a>

---

## Гарантия на оборудование

---

### Гарантия

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

---