

Коробка установочна e.db.pro.101/102.d65 цегла/бетон
Технічний паспорт та інструкція з експлуатації

1. Призначення

Коробка установочна e.db.pro.101/102.d65 цегла/бетон (далі коробка або виріб) призначена для установки в твердих будівельних матеріалах. Виготовлена з самозагасаючого матеріалу. Коробки не вимагають додаткових перехідників для з'єднання між собою.

2. Технічні характеристики

Табл. 1

Найменування параметру	Значення	
	e.db.pro.101.d65	e.db.pro.102.d65
Діаметр, мм	65	
Висота, мм	45	60
Колір	зелений	синій
Ступінь захисту	IP30	
Діапазон робочих температур, °C	-25...+60	
Кількість в упаковці, шт.	200	50

3. Комплектація

До комплекту поставки входить:
- коробка установочна e.db.pro.101/102.d65 цегла/бетон – 1 упаковка;
- інструкція з експлуатації – 1 шт.

4. Умови експлуатації

Виріб повинен експлуатуватись при наступних умовах навколишнього середовища:

- вибухобезпечне;
- не містить агресивних газів та парів, в концентраціях, що руйнують метал та ізоляцію;
- не насичене струмопровідним пилом та паром;
- відсутня безпосередня дія ультрафіолетового випромінювання;
- відсутність значних ударів або вібрації.

5. Монтаж та вимоги безпеки

Порядок монтажу:

- за допомогою слюсарного ножа прорізати у стінах коробки отвори для введення та виведення провідника;
- за потреби за допомогою з'єднувача з'єднувати коробки між собою або з'єднувати збірні коробки;
- встановити коробку в нішу стіни;
- виконати розгалуження провідника або монтаж електроустановочного виробу.

Роботи з монтажу повинні виконуватися з дотриманням вимог безпеки та охорони праці під час проведення будівельних та електромонтажних робіт.

6. Умови транспортування та зберігання

Транспортування виробів дозволено в штатній упаковці усіма видами критого транспорту, без потрапляння вологи.

Зберігання виробу здійснюється тільки в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -40 до +50 °C та з відносною вологістю 75 % при 15 °C.

7. Утилізація

Утилізація виробу виконується шляхом його передачі до організації, що займається переробкою вторсировини.

8. Гарантійні зобов'язання

Середній термін служби - 10 років за умови дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання. Гарантійний термін експлуатації виробу - 1 рік з дня продажу за умови дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби, які мають:

- механічні пошкодження;
- інші пошкодження, що виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключення, неправильної експлуатації;
- сліди самостійного, несанкціонованого розкриття та/або ремонту виробу.