

Технические характеристики продукта

Спецификации



MUREVA S, РОЗЕТКА с з/к. и ШТ., механизм, АНТРАЦИТ, IP55

MUR36134

Код EAN : 3606480789649

Основные характеристики

Серия	Mureva Styl
Тип продукта	Розетка
Комплектация изделия	Механизм
Конфигурация выходных полюсов	2P + PE, со шторками
Стандартное описание розетки	С заземляющим контактом
Стандарт розетки	Schuko
Цветовой оттенок	Грифель (RAL 7016)

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Утопленный Открытый
Номинальный ток	16 А
Количество розеток	1
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 В переменный ток
Условия эксплуатации	Внутр./наружн.
Материал	PP (полипропилен) PC (поликарбонат) Латунь
Режим фиксации	Винтами
Емкость зажимного соединения	1...2.5 мм ² для Жесткий кабель(и) 1...2.5 мм ² для многожильный кабель(и) 1...2.5 мм ² для гибкий кабель(и)
Длина зачистки проводов	13 мм
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	50 мм
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Условия эксплуатации

Качественные этикетки	AENOR EAC
Степень защиты IP	IP55
Степень ударостойкости IK	IK08
Огнестойкость	Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Рабочая температура окружающей среды	-5...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...55 °C

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	61 г
Высота упаковки 1	4,5 см
Ширина упаковки 1	7 см
Длина упаковки 1	7 см
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	10
Вес упаковки 2	707 г
Высота упаковки 2	7,5 см
Ширина упаковки 2	16 см
Длина упаковки 2	39,5 см
Тип упаковки 3	P12
Количество штук в упаковке 3	240
Вес упаковки 3	31,556 кг
Высота упаковки 3	45 см
Ширина упаковки 3	80 см
Длина упаковки 3	120 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---