

# Технические характеристики продукта

Спецификации



## MUREVA S, ДВУХКЛАВИШНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ сх. 6+6, открытой устан., АНТРАЦИТ, IP55

MUR35022

Код EAN : 3606480789236

### Основные характеристики

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Серия                            | Mureva Styl           |
| <b>Product or component type</b> | Клавишный выключатель |
| Комплектация изделия             | Изделие в сборе       |
| Цветовой оттенок                 | Грифель (RAL 7016)    |

### Дополнительные характеристики

|   |   |
|---|---|
| Тип монтажа                                       | Открытый  |
| Функции переключения                              | Сдвоенный на 2 направления  |
| Исполнительное устройство                         | Клавиша   |
| Номинальный ток                                   | 10 AX   |
| Тип нагрузки                                      | Load for energy saving lamps with ballast: 100 Вт   |
| <b>[Ue]</b> номинальное рабочее напряжение        | 250 В переменный ток  |
| Условия эксплуатации                              | Внутр./наружн.  |
| Материал  | SEBS<br>Латунь<br>ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)  |
| Режим фиксации                                    | Винтами   |
| Емкость зажимного соединения                      | 1.5...2.5 мм <sup>2</sup> для Жесткий кабель(и)<br>1.5...2.5 мм <sup>2</sup> для многожильный кабель(и)<br>1.5...2.5 мм <sup>2</sup> для гибкий кабель(и)   |
| Длина зачистки проводов                           | 13 мм   |
| Кабельный ввод                                    | Лёгкий доступ к переключателям диаметр: 6...20 мм   |
| <b>Chemical and detergent products resistance</b> | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach<br>Resistant to diluted ammonia<br>Resistant to soapy water<br>Resistant to crystal cleaner<br>Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes<br>Resistant to hexane |
| Высота  | 76 мм   |
| Ширина  | 76 мм   |
| Глубина   | 64 мм   |
| Конструктивная глубина                            | 64 мм   |

## Условия эксплуатации

|   |   |
|---|---|
| Качественные этикетки                     | CE<br>NF<br>AENOR<br>EAC  |
| Степень защиты <b>IP</b>                  | IP55  |
| Степень ударостойкости <b>IK</b>          | IK08  |
| Огнестойкость                             | Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 |
| Стандарты                                 | EN 60669-1  |
| Рабочая температура окружающей среды      | -5...40 °C  |
| Температура окружающей среды при хранении | -25...55 °C   |

## Тип упаковки

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Тип упаковки <b>1</b>               | PCE      |
| Кол-во единиц в упаковке            | 1        |
| Вес упаковки                        | 125 г    |
| Высота упаковки <b>1</b>            | 6,5 см   |
| Ширина упаковки <b>1</b>            | 7,6 см   |
| Длина упаковки <b>1</b>             | 7,6 см   |
| Тип упаковки <b>2</b>               | BB1      |
| Количество штук в упаковке <b>2</b> | 10       |
| Вес упаковки <b>2</b>               | 1,35 кг  |
| Высота упаковки <b>2</b>            | 16 см    |
| Ширина упаковки <b>2</b>            | 8 см     |
| Длина упаковки <b>2</b>             | 40 см    |
| Тип упаковки <b>3</b>               | S04      |
| Количество штук в упаковке <b>3</b> | 60       |
| Вес упаковки <b>3</b>               | 8,954 кг |
| Высота упаковки <b>3</b>            | 30 см    |
| Ширина упаковки <b>3</b>            | 40 см    |
| Длина упаковки <b>3</b>             | 60 см    |

## Экологичность предложения

|   |  |
|---|--|
| Статус устойчивого продукта                         | Грин Премиум продукция   |
| Регламент <b>REACH</b>                              | <a href="#">Декларация REACH</a>   |
| Директива <b>EC RoHS</b>                            | Соответствует<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a>  |
| Не содержит ртути                                   | Да   |
| Информация об исключениях по регламенту <b>RoHS</b> | Да   |
| Регламент <b>RoHS</b> Китая                         | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a><br>Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения |
| Экологическая отчетность                            | <a href="#">Экологический профиль продукта</a>   |

## Гарантия на оборудование

---

Гарантия

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

---