

ГІЛЬЗИ З'ЄДНУВАЛЬНІ МІДНІ ЛУДЖЕНІ БЕЗ ІЗОЛЯЦІЇ серії GT



1. Призначення

Гільзи з'єднувальні мідні луджені без ізоляції серії GT АСКО-УКРЕМ (далі – гільзи) призначені для з'єднання методом опресовування мідних провідників поперечним перерізом від 1,5 мм² до 240 мм²

2. Умовне позначення виробів

GT-XX


GT – серія гільз

XX – середня площа поперечного перерізу провідника

3. Габаритні розміри *

Модель	ØD	Ød	L
	мм		
GT-1,5	3,6	2,5	20,0
GT-2,5	4,1	3,0	20,0
GT-4	4,7	3,5	20,0
GT-6	5,5	4,5	25,0
GT-10	6,8	4,9	30,0
GT-16	7,6	5,6	35,4
GT-25	9,2	6,8	40,0
GT-35	10,5	8,6	44,8
GT-50	12,4	9,8	49,7
GT-70	14,5	11,3	54,2
GT-95	16,9	13,5	60,0
GT-120	19,5	15,6	65,4
GT-150	20,6	16,5	70,4
GT-185	23,5	19,0	75,6
GT-240	26,0	20,9	81,6

*припустиме відхилення від вказаних габаритних розмірів ±0,5 мм



4. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур - 25...+ 65 °С.

- Середнє значення відносної вологості повітря 90 % при 25 °С.

5. Монтаж

Для забезпечення якісного опресовування рекомендується використовувати спеціальний інструмент – обтискні кліщі, розрахований на відповідний діаметр провідника.

6. Заходи безпеки

Категорично забороняється проводити роботи по обтисканню провідників, які знаходяться під напругою!

7. Транспортування та зберігання

Транспортування гільз допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, забруднення та потрапляння вологи.

Зберігати гільзи слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі оточуючого повітря від - 30 °С до + 70 °С і середній відносній вологості 70-90 %.

Утилізація гільз відбувається шляхом їх передачі організаціям, які приймають та переробляють кольорові метали.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ