

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Розетка Wallbox Plus T2 3ф 32A 22кВт

EVH3S22P04K

Знято з виробництва: 31 жовт. 2022 р.

Знято з виробництва

Головна

Діапазон	EVlink
Назва Продукту	EVlink Wallbox Plus
Тип Виробу Або Компоненту	Зарядна станція
Назва Пристрою	EVH3
Опис Полюсів	3P + N
Спосіб Кріплення	Настінний
Максимальна Потужність	22 кВт 32 А
Кількість Точок Заряду	1
Підключення До Транспортного Засобу	Розетка-вихід T2 із кришкою правий бік
Система Контролю Доступу	Ключ

Додаткова інформація

Номінальна Напряга Живлення	380..415 В змінний струм 50/60 Гц
Система Заземлення	IT with the addition of an isolating transformer when required by certain vehicles TT TN-S
Кількість Входів	1
Тип Входу	Контакт для обмеження потужності Контакт для відкладена зарядка Цифровий для динамічне керування енергією to connect to French electronic electricity meters in single-phase
Тип Керування	1 білий кнопка, функції: зупинка/перезапуск 1 зелений кнопка, функції: розблокування кабелю
Місцева Сигналізація	1 різнокольоровий Індикатор, функції: індикація стану
Висота	480 мм
Ширина	331,5 мм
Глибина	170 мм
Маса Нетто	5,7 кг
Колір	Білий (RAL 9003) Сірий (RAL 7016)
Стандарти	MEK 61851-1 MEK 61851-22 MEK 62196-1 MEK 62196-2

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості замін, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Сертифікація Виробу	CE CB
---------------------	----------

Навколишнє середовище

Ступінь Захисту	IP54 відповідно до МЕК 60529
Ступінь Ударозахисту	IK10 відповідно до МЕК 62262
Робоча Температура Навколишнього Середови	-30...50 °C
Температура Навколишнього Повітря Для Збер	-40...80 °C
Відносна Вологість	5...95 %

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	25,000 см
Ширина 1 Упаковки	39,500 см
Довжина 1 Упаковки	53,500 см
Вага 1 Упаковки	8,350 кг
Тип 2 Упаковки	P06
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	4
Висота 2 Упаковки	75,000 см
Ширина 2 Упаковки	60,000 см
Довжина 2 Упаковки	80,000 см
Вага 2 Упаковки	33,600 кг

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість RoHS/REACH

Забезпечення комфорту

 Не Містить Ртуті

 Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)