

HO 18 LTX 20-82 (602082890) Акумуляторний рубанок 18V; Картонна коробка

№ для замовлення 602082890

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430325082



Альтернативне зображення



- Легкий і зручний акумуляторний рубанок для стругання, вибірки чвертей і зняття фасок
- Безступінчасте регулювання глибини стругання та глибини фальцю
- Фрезерована по всій площині подошва рубанка з алюмінієвого лиття під тиском з V-подібною виїмкою для простого зняття фаски
- Паралельний упор для точного ведення рубанка
- Нековзна накладка на рукоятку Softgrip
- Можливість підключення універсального пиłosоса
- Зігнутий під кутом адаптер для контрольованого відведення тирси
- Текстильний мішок для пилу легко витрушується та дозволяє працювати без пиłosоса
- Опора на подошві рубанка, щоб ставити інструмент та для захисту виробу, що обробляється
- Проста заміна твердостопних поворотних ножів рубанку
- Плавний пуск і захист від перевантаження для тривалого терміну служби двигуна та редуктора
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технічні дані

Характеристики

Вид акумуляторного блока	LiPOWER
Напруга акумуляторного блока	18 V
Ширина рубанка	82 mm
Глибина рубанка регулюється	0 - 2 mm
Найбільша глибина паза	9 mm
Кількість обертів холостого ходу	16000 /min
Довжина підшви рубанка	295 mm
Вага без акумуляторного блока	2.9 kg
Вага з акумуляторним блоком	3.3 kg

Вібрація

Стругання м'якої деревини	1.6 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	90 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	101 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Твердосплавні поворотні ножі рубанка
Паралельний упор
Шаблон для налаштування
Адаптер для відведення тирси
Текстильний мішок для пилу
без акумуляторного блока, без зарядного пристрою