

# Технические характеристики продукта

Спецификации



## MUREVA S, РАМКА, 3-постовая, горизонтальная, АНТРАЦИТ, IP55

MUR34109

Код EAN : 3606480790072

### Основные характеристики

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Серия                          | Mureva Styl        |
| Тип продукта                   | Монт. рама         |
| Совместимость серий продукта   | Mureva Styl        |
| Цветовой оттенок               | Грифель (RAL 7016) |
| Минимальная партия для продажи | 1                  |

### Дополнительные характеристики

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Тип монтажа               | Утопленный                           |
| Количество мест           | 3-постовая горизонтальная ориентация |
| Условия эксплуатации      | Внутр./наружн.                       |
| Материал                  | PC                                   |
| Расстояние между центрами | 71 мм                                |
| Ширина                    | 226 мм                               |
| Высота                    | 23 мм                                |
| Ширина                    | 84 мм                                |
| Конструктивная глубина    | 19 мм                                |

|   |   |
|---|---|
| <b>Chemical and detergent products resistance</b> | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach<br>Resistant to diluted ammonia<br>Resistant to soapy water<br>Resistant to crystal cleaner<br>Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes<br>Resistant to hexane |
|---|---|

### Условия эксплуатации

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Качественные этикетки                | NF<br>AENOR   |
| Степень защиты IP                    | IP55  |
| Степень ударостойкости IK            | IK08  |
| Огнестойкость                        | Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 |
| Рабочая температура окружающей среды | -5...40 °C  |

Температура окружающей среды при хранении -25...55 °С

## Тип упаковки

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Тип упаковки 1               | PCE      |
| Кол-во едениц в упаковке     | 1        |
| Вес упаковки                 | 90 г     |
| Высота упаковки 1            | 2 см     |
| Ширина упаковки 1            | 8,1 см   |
| Длина упаковки 1             | 22,3 см  |
| Тип упаковки 2               | S04      |
| Количество штук в упаковке 2 | 24       |
| Вес упаковки 2               | 3,593 кг |
| Высота упаковки 2            | 30 см    |
| Ширина упаковки 2            | 40 см    |
| Длина упаковки 2             | 60 см    |
| Тип упаковки 3               | BB1      |
| Количество штук в упаковке 3 | 4        |
| Вес упаковки 3               | 451 г    |
| Высота упаковки 3            | 16 см    |
| Ширина упаковки 3            | 8 см     |
| Длина упаковки 3             | 40 см    |

## Экологичность предложения

|   |  |
|---|--|
| Статус устойчивого продукта                         | Грин Премиум продукция   |
| Регламент <b>REACH</b>                              | <a href="#">Декларация REACH</a>   |
| Директива <b>EC RoHS</b>                            | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a>            |
| Не содержит ртути                                   | Да   |
| Информация об исключениях по регламенту <b>RoHS</b> | <a href="#">Да</a>   |
| Регламент <b>RoHS</b> Китая                         | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a><br>Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения |
| Экологическая отчетность                            | <a href="#">Экологический профиль продукта</a>   |

## Гарантия на оборудование

|          |   |
|----------|---|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|---|