


Додаткові аксесуари до ETIMAT 6, ETIMAT 10, ETIMAT 10 DC



PS ETIMAT 10



Блок-контактів PS ETIMAT 10

Опис: Блок-контактів PS ETIMAT 10 застосовується разом з автоматичними вимикачами серій ETIMAT 6, ETIMAT 10, ETIMAT 10 DC, а також з вимикачами навантаження SV і монтується на лівий бік пристрою.

Під час монтажу блок-контактів ручка автоматичного вимикача повинна бути в положенні (OFF). Блок контактів служить для дистанційної сигналізації стану контактної групи автоматичного вимикача (увімкнений/вимкнений).

Технічні характеристики:

Номинальний струм I_n	6 A (230 V AC); 1 A (110 V DC); 0,5 A (220 V DC)
Переріз провідників	1-4 mm ²
Ширина модуля	9 mm


Блок-контактів PS ETIMAT 10

Тип	Код	Сумісність	Вага (г)	Пакування (шт.)
PS ETIMAT 10 - MD (NO+NC)	2159031	ETIMAT 6 (0.5...63A) / ETIMAT 10 (0.5...63A) / ETIMAT 10 DC (0.5...63A) / SV (16...40A)	35	1/12
PS ETIMAT 10 - M (NC)	2159032		30	1/12
PS ETIMAT 10 - D (NO)	2159033		30	1/12

Незалежний розчіплювач DA ETIMAT 10



DA ETIMAT 10



Опис: Незалежний розчіплювач DA ETIMAT 10 застосовується для дистанційного відключення автоматичних вимикачів серій ETIMAT 6, ETIMAT 10, ETIMAT 10 DC з номінальними струмами від 0,5 до 63A, а також вимикачів навантаження SV і монтується з правого боку. Розміри DA ETIMAT 10 ідентичні розмірам автоматичних вимикачів серії ETIMAT 6, ETIMAT 10, ETIMAT 10 DC і вимикачів навантаження SV.

Технічні характеристики:

Номинальна напруга U_n	230 V AC/DC; 48 V AC/DC; 24 V AC/DC
Номинальна частота f_n	50Hz
Тривалість імпульсу керування	<0,5 с
Максимальний пусковий струм	3,6 A
Переріз провідників	1-25 mm ²

Незалежний розчіплювач DA ETIMAT 10

Тип	Код	Сумісність	Вага (г)	Пакування (шт.)
DA ETIMAT 10 230 V AC/DC	2159301	ETIMAT 6 (0.5...63A) / ETIMAT 10 (0.5...63A) / ETIMAT 10 DC (0.5...63A) / SV (16...40A)	110	1/54
DA ETIMAT 10 48 V AC/DC	2159311		110	1/54
DA ETIMAT 10 24 V AC/DC	2159312		110	1/54

Опис: Заглушка клем служить для закриття клем автоматичних вимикачів серії ETIMAT 6, ETIMAT 10 (0,5-63A), ETIMAT 10 DC.

Заклушка клем

Тип	Код	Вага (г)	Пакування (шт.)
Заклушка клем	2159011	2	12

Опис: Пломбувальна панель служить для закриття і пломбування клем автоматичних вимикачів серії ETIMAT 6, ETIMAT 10 (0,5-63A), ETIMAT 10 DC.

Пломбувальна панель

Тип	Код	Вага (г)	Пакування (шт.)
Пломбувальна панель	2159041	2	12

Додаткові аксесуари до ETIMAT 10 (80...125A)

Блок-контактів PSM 80/125

Опис: Блок-контактів PSM 80/125 монтується на правий бік автоматичного вимикача серії ETIMAT 10 (80-125A). Блок-контактів служить для дистанційної сигналізації стану контактної групи автоматичного вимикача ETIMAT 10 (80-125A).

Технічні характеристики:


Номинальний струм I_n	6 A/AC13 (250V AC)
Номинальна напруга ізоляції U_i	440 V AC
Захист запобіжників	6 A
Тип навантаження: AC-13	6 A/250 V AC 2 A/440 V AC
Тип навантаження: DC-13	4 A/600 V DC 2 A/110 V DC 0,5 A/230 V DC
Контакти	NO+NC
Переріз провідників	1x1mm ² до 2x2,5 mm ²
Ширина модуля	9 мм
Відповідність стандартам	PN-EN 60947-5-1

Блок-контактів PSM 80/125

Тип	Код	Сумісність	Вага (г)	Пакування (шт.)
PSM 80/125	2159121	ETIMAT 10 (80...125A)	62	1/12



PSM 80/125



Незалежний розчіплювач DA ETIMAT 80/125

Опис: Незалежний розчіплювач DA ETIMAT 80/125 застосовується для дистанційного відключення автоматичних вимикачів серії ETIMAT 10 (80-125A) і монтується на лівий бік пристрою.

Технічні характеристики:


Номинальна напруга U_n	12-60 V AC/DC	110-415 V AC / 110-230 V DC
Межа реагування	8 V AC / 11 V DC	70 V AC / 90 V DC
Максимальний струм у момент увімкнення	18 A (24V)	2 A (230 V)
Мінімальна тривалість імпульсу	15 мс.	10 мс.
Внутрішній опір	2,0 Ω	130 Ω
Час спрацювання	< 20 мс	
Ширина модуля	27 мм	
Переріз провідників	2,5 - 50 mm ²	

Незалежний розчіплювач DA ETIMAT 80/125

Тип	Код	Сумісність	Вага (г)	Пакування (шт.)
DA ETIMAT 80/125 12-60V AC/DC	2159320	ETIMAT 10 (80...125A)	173	1/54
DA ETIMAT 80/125 110-415V AC / 110-230 V DC	2159321	ETIMAT 10 (80...125A)	173	1/54



DA ETIMAT 80/125

**Габаритні розміри DA ETIMAT 80/125 и PSM 80/125**