

new vega



Просторный
и разумный

hager

Щиты с прозрачными и белыми дверьми, от 1 до 4 рядов, 18 до 72 I.

Щит изготовленный из изолирующего материала, в цвете RAL 9010 – чистый белый, для распределения энергии в электроустановках жилых зданий или в небольших коммерческих помещениях.

Шасси снимаются в одну операцию и DIN-рейки можно снять по отдельности, благодаря защёлкам. DIN-рейки можно «утапливать» для размещения «глубоких» устройств.

Щит предоставляет большое пространство для проводки:

- между DIN-рейками и дном щита: 47.5 мм,
- между «утапленной» DIN-рейкой и дном щита: 18 мм,
- боковое пространство между стенкой и DIN-рейкой: 30 мм,
- межцентровое расстояние между DIN-рейками: 150 мм

Вводные панели оснащены защёлками и могут привинчиваться.

Поставляется в комплекте с:

Системой "облегченного настенного крепления" с колпачками для гарантии класса изоляции II, клипсой для документации, заглушками, держателями маркировки с наклейками, одинаковыми винтовыми клеммниками N и PE по (1x25 + 10x16 + 13x10) мм² каждый.

Опции:

- замок №. 1242E или 405
- IP41 комплект дооснащения
- наборы соединения горизонтального или вертикального
- кабельные каналы
- вводная панель с гибкими кабельными сальниками

Технические характеристики:


- IP40 (с дверью) / IK07
- Класс защиты: II
- In 90 A для 1- и 2-рядных щитов
- In 125 A для 3- и 4- рядных щитов
- Тест раскалённой проволокой: 650 °C

Стандарты:**CEBEC**

Соответствуют стандартам EN 60670-24 и EN 61439-3

**Система маркировки:**

PO semilog



VB318TB



VB318PB

Наименование	Кол. в уп.	Модель
Щит с прозрачной дверью, 1 ряд, 18 I - габариты: Ш 400 x В 325 x Г 146 мм - винтовые колодки N и PE: по (1x25 + 10x16 + 13x10) мм ²	1	★ VB118TB
Щит с непрозрачной дверью, 1 ряд, 18 I - габариты: Ш 400 x В 325 x Г 146 мм - винтовые колодки N и PE: по (1x25 + 10x16 + 13x10) мм ²	1	★ VB118PB
Щит с прозрачной дверью, 2 ряда, 36 I - габариты: Ш 400 x В 475 x Г 146 мм - винтовые колодки N и PE: (1x25 + 10x16 + 13x10) мм ²	1	★ VB218TB
Щит с непрозрачной дверью, 2 ряда, 36 I - габариты: Ш 400 x В 475 x Г 146 мм - винтовые колодки N и PE: (1x25 + 10x16 + 13x10) мм ²	1	★ VB218PB
Щит с прозрачной дверью, 3 ряда, 54 I - габариты: Ш 400 x В 625 x Г 146 мм - винтовые колодки N и PE: (1x25 + 10x16 + 13x10) мм ²	1	★ VB318TB
Щит с непрозрачной дверью, 3 ряда, 54 I - габариты: Ш 400 x В 625 x Г 146 мм - винтовые колодки N и PE: (1x25 + 10x16 + 13x10) мм ²	1	★ VB318PB
Щит с прозрачной дверью, 4 ряда, 72 I - габариты: Ш 400 x В 775 x Г 146 мм - винтовые колодки N и PE: (1x25 + 10x16 + 13x10) мм ²	1	★ VB418TB
Щит с непрозрачной дверью, 4 ряда, 72 I - габариты: Ш 400 x В 775 x Г 146 мм - винтовые колодки N и PE: (1x25 + 10x16 + 13x10) мм ²	1	★ VB418PB