



Клеммы проходные/с заземлением и клеммы класса Ex 4 мм², серия 781

0,08 ... 4 мм ² 1000 В/8 кВ/3 ① I _N 32 А	AWG 28 ... 12 600 В, 20 А ② 600 В, 20 А ③	0,08 ... 4 мм ² 1000 В/8 кВ/3 ① I _N 32 А	AWG 28 ... 12 600 В, 20 А ② 600 В, 20 А ③
Ширина клеммы 6 мм / 0,236 дюйма 9 ... 10 мм / 0,37 дюйма ②		Ширина клеммы 6 мм / 0,236 дюйма 9 ... 10 мм / 0,37 дюйма ②	



- 1000 В = номинальное напряжение
8 кВ = номинальное импульсное напряжение
3 = уровень загрязнения
(также см. раздел 14)
- Длина зачистки изоляции, см. упаковку и инструкции.
- Подходят для применений Ex i
- Подходят для применений класса Ex e II
0,2 мм² ... 4 мм²/AWG 24 ... 12
690 В
30 А для 2-проводных клемм
27 А для 3-проводных клемм
(см. также раздел 14)
Использование ступенчатых перемычек снижает максимальное номинальное напряжение до 275 В.
- См. примечания по применению для:
Модуль тестового штекера, стр. 288
Бананового штекера, стр. 292
Стопора для изоляции, стр. 293
Гребешковая перемычка, стр. 294
Рабочего инструмента, стр. 294
Перемычки «через один», стр. 295
Удлинительная перемычка, стр. 295

Артикул			Упак. Единица	Артикул			Упак. Единица	Принадлежности		
2-проводная проходная клемма				3-проводная проходная клемма				Рабочий инструмент , из изоляционного материала  5 2-канальные 280-432 1 3-канальные 280-433 1		
 серые 781-601 50				 серые 781-631 50						
 синие 781-604 ③ 50				 синие 781-651 ③ 50						
 светло-серые ⑤ 781-992 ④ 50				 светло-серые ⑤ 781-993 ④ 50						
2-проводная клемма с заземлением				3-проводная клемма с заземлением				Модуль тестового штекера , возможно объединение  5 нескольких элементов, ширина 6 мм серые 281-418 100 (4x25)		
 желто-зеленые 781-607 50				 желто-зеленые 781-637 50						
 желто-зеленые ⑤ 781-607/999-950 ④ 50				 желто-зеленые ⑤ 781-637/999-950 ④ 50						
Другие проходные клеммы того же профиля:				Другие проходные клеммы того же профиля:				Модуль разделителя , возможно соединение соедине  ких элементов, ширина 6 мм серые 281-419 100 (4x25)		
N-размыкатель 781-613 Стр. 217				N-размыкатель 781-643 Стр. 217						
Потенциал 781-623 Стр. 217				Потенциал 781-653 Стр. 217						
Принадлежности, серия 781 Подходящая система маркировки: WMB/WFB (см. раздел 13)								Тестовый адаптер , ширина 5 мм, для клемм 1,5 ... 4 мм ² , для тестового штекера 210-137 диаметром 2,3 мм серые 280-404 100 (4x25) 		
Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 1,5 мм  оранжевые 780-317 100 (4x25)				Ступенчатая перемычка, 5  изолированная, зазор: 6 мм, I _N 32 А						
Разделитель Ex e/Ex i, оранжевый, толщ. 3 мм  125,5 мм 209-192 50 (2x25)				с 1 до 2 781-452 100 (4x25) с 1 до 3 781-453 100 (4x25) с 1 до 4 781-454 100 (4x25) с 1 до 5 781-455 50 (2x25) с 1 до 6 781-456 50 (2x25)						
Стопор для изоляции, 5  5 шт./пол., 0,08 ... 0,2 мм ² "s" (0,14 мм ² "f-st") белые 281-470 200 (8x25)				Удлинительная перемычка, 5  изолир., I _N 9 А, размер провода 0,75 мм ² L = 60 мм 249-125 10 L = 110 мм 249-126 10 L = 250 мм 249-127 10				Тестовый штекер,  с проводом длиной 500 мм, Ø 2,3 мм желтые 210-137 50		
Стопор для изоляции, 5  5 шт./пол., 0,25 ... 0,5 мм ² светло-серые 281-471 200 (8x25)				Предупреждающая маркировка,  знак высокого напряжения, черная, 5 клемм желтые 281-415 100 (4x25)				Тестовый адаптер, ширина 8,3 мм,  для клемм 1,5 ... 10 мм ² , для тестового штекера 4 мм Ø серые 209-170 50 (2x25)		
Стопор для изоляции, 5  5 шт./пол., 0,25 ... 1,5 мм ² темно-серые 281-472 200 (8x25)				Гребешковая перемычка, изолир., 5  I _N = I _N клемма 2-канальные 281-482 100 (4x25) 3-канальные 281-483 100 (4x25)				Тестовый адаптер, ширина 6 мм,  с зажимом CAGE CLAMP®, для 0,08 ... 2,5 мм ² I _N 24 А 281-407 100 (4x25)		
Смежная перемычка, изолир.,  I _N = I _N клемма серые 281-402 200 (8x25) желто-зеленые 281-422 200 (8x25)				Перемычка гребешковая «через один»,  изолир., I _N = I _N клемма 2-канальные 281-492 100 (4x25)				Банановый штекер, 5  для штекеров 4 мм Ø, смешанная цветовая гамма 215-111 50		
Поперечная перемычка, изолир.,  I _N = I _N клемма серые 281-409 100 (4x25)								Инструмент TOPJOB®, со специальным лезвием,  подходит для всех клемм TOPJOB® 777-310 1		
								Безвинтовой оконечный стопор,  для DIN-рейки 35 мм, ширина 6 мм серые 249-116 100 (4x25)		
								Безвинтовой оконечный стопор,  для DIN-рейки 35 мм, ширина 10 мм серые 249-117 50 (2x25)		

Организации по сертификации перечислены в обзоре на стр. 622 и 623.