

SRE 4350 TurboTec (611350000) Вібраційна шліфувальна машина**Картонна коробка**

№ для замовлення 611350000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430214218



Альтернативне зображення

- Досконалий зовнішній вигляд відшліфованих поверхонь без завитків та борозенок для професійної обробки
- Коливальна система з дворядним радіально-упорним підшипником для надзвичайної плавності ходу та мінімальної вібрації
- Міцна затискна система для шліфувального паперу як на липучці, так і без неї, а також для абразивів товщиною до 10 мм
- Багатоступенева герметизація кулькових підшипників та гумова манжета, виготовлена з високоміцної гуми, для захисту від агресивного пилу
- Додаткова рукоятка з функцією гасіння вібрації для зручного тримання в руках в будь-якому робочому положенні
- TurboBoost: підключення додаткових резервів потужності для максимального зняття.
- Електроніка Vario (V) для роботи з числом коливань відповідно до якості матеріалу
- Шліфувальна пластина з додатковими боковими витяжними каналами для чистої роботи
- Касета для збирання пилу з фільтром для роботи без підключення пиłosоса
- Можливість підключення універсального пиłosоса

Технічні дані

Характеристики

Шліфувальна пластина	92 x 184 мм (1/3 аркуша)
Номінальна споживана потужність	350 W
Кількість обертів холостого ходу	4200 - 11000 /min
Частота коливань при холостому ході	8400 - 22000 /min
Коливальний контур	2.2 mm
Вага без кабелю	2.4 kg
Довжина кабелю	4 m

Вібрація

Шліфування поверхні	3.3 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	79 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	90 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Шліфувальна пластина з липучкою
Додаткова знімна рукоятка
Текстильний мішок для пилу