

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## ST MR16 7 W/4000 K GU5.3

LED SUPERSTAR MR16 12 V | Диммируемые низковольтные светодиодные рефлекторные лампы MR16 со штырьковым цоколем Retrofit



### Области применения

- Магазины
- Гостиничный бизнес
- Музеи, художественные галереи
- Интерьеры жилых помещений
- В качестве светильника направленного света для обозначения проходов, дверей, лестниц и т.д.
- Направленное освещение для создания акцентов
- Демонстрационные короба и витрины магазинов
- Направленное освещение таких чувствительных к нагреву объектов, как продукты питания, растения и т.д.
- Наружное применение только в соответствующих светильниках

### Преимущества продукта

- Очень длительный срок службы до 25 000 ч.
- Низкое энергопотребление
- Высокое постоянство цвета благодаря тщательному отбору диодов
- Простая замена галогенных ламп благодаря компактным размерам и одиночной оптической системе
- Идеально подходит для установки в экономичные точечные светильники



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	7 W
Мощность	7.00 W
Номинальное напряжение	220...240 V
Номинальный ток	62 mA
Тип тока	Переменный ток (AC)
Пусковой ток	8 A
Рабочая частота	50...60 Hz
Частота сети	50...60 Hz

### Фотометрические данные

Световой поток	600 lm
Световая отдача	85 lm/W
Цветность света (обозначение)	Белый нейтральный
Цветовая температура	4000 K
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Цветность	840

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

Общая длина	47.70 mm
Диаметр	50,00 mm
Вес продукта	21,00 g

### УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+40 °C
Макс.температура в контрольной точке tc	89 °C

### Ресурс

Номинальный срок службы	15000 h
-------------------------	---------

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Цоколь	GU5.3
Не содержит ртути	Да



Комментарий о продукте	Все технические параметры применимы ко всей лампе / В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия
------------------------	---

## СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Тип защиты	IP20
Стандарты	EAC

## Классификация по странам

Номер заказа	LSMR16D80110 7W
--------------	-----------------

## Данные по регулированию энергетической маркировки в соответствии с ЕС 2019/2015

Источник света цокольного типа (или другой электрический интерфейс)	GU5.3
Длина	47.70 mm
Высота (вкл. цилиндрические светильники)	50,00 mm
Ширина (вкл. круглые светильники)	50,00 mm

## ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075229037	Folding box 1	51 mm x 51 mm x 53 mm	43.00 g	0.14 dm <sup>3</sup>
4058075229044	Shipping box 10	274 mm x 115 mm x 70 mm	499.00 g	2.21 dm <sup>3</sup>
4058075229051	Shipping box 100	600 mm x 292 mm x 166 mm	5606.00 g	29.08 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.