

Тримачі запобіжників U...GZ/1500/H



Технічні характеристики:

Тип		U1XL-1IGZ/1500/H	U2XL-1IGZ/1500/H	U3L-1IGZ/1500/H
Тип запобіжників		NH1XL	NH2XL	NH3L
Кількість полюсів		1		
Номінальна напруга		1500V DC	1500V DC	1500V DC
Номінальний струм		250A	400A	630A
Тепловий струм із запобіжником		200A	315A	630A
Тепловий струм із короткозамкнутою вставкою		325A	400A	1000A
Втрати потужності на запобіжнику		35W	35W*	70W
Підключення	Гвинт	M10	M10	M12
	Кабель, що підключається	25-240 mm ²	25-240 mm ²	25-300 mm ²
	Тип клеми	KM2G	KM2G	P32
	Шина, що підключається	30x10 mm	30x10 mm	40x10 mm
	Зусилля затягування	30-35 Nm	30-35 Nm	30-35 Nm
Ступінь захисту (відкритий/із заглушкою)		IP00/IP21	IP00/IP21	IP00/IP21
Умови експлуатації	Робочий діапазон температур **	-25°C до +55°C		
	Режим роботи	Довготривалий		
	Робоче положення	Вертикально, горизонтально		
	Встановлення над рівнем моря	до 2000 м		
	Ступінь забруднення	3		
Клас ізоляції		III		

* при використанні запобіжників до 250A значення становить 46W

** +35°C номінальна температура, при +55°C значення струму зменшується

Тримачі запобіжників U1...3/GZ/1500/H

Тип	I _N (A)	Код	Гвинт	Вага (кг)	Пакування (шт.)
U1XL-1IGZ/1500/H	250	4122060	M10	0,6	1
U2XL-1IGZ/1500/H	400	4122061			
U3L-1IGZ/1500/H	630	4122062	M12	1	

Акcesуари для тримачів запобіжників U1...3/GZ/1500/H

Тип	Код	Опис	Вага (г)	Пакування (шт.)
K-U1XL-3L	4122063	Механічний індикатор стану запобіжника	9	1
A-U1XL-2XL	4122064	Заглушки для виступаючих вушок запобіжника	13	1
A-U3L	4122065	Заглушки для виступаючих вушок запобіжника	32	1

Тип	Габаритні розміри (мм)										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L*
U1XL-1IGZ/1500/H	59	257	300,5	30	37	102,5	175	92	22	M10	111
U2XL-1IGZ/1500/H	64	257	300,5	30	37	107	175	92	22	M10	119
U3L-1IGZ/1500/H	80	270	328	40	38	122,5	25	96	96	M12	134,5

