Технические характеристики продукта

Спецификации





MUREVA S, 2-х ПОСТОВОЙ БОКС для накл. монтажа, БЕЛЫЙ, IP55

MUR39914

Код EAN: 3606480789878

Основные характеристики

Серия	Mureva Styl
Тип продукта	Короб для установки на поверхности
Совместимость серий продукта	Шкаф
Цветовой оттенок	Белый (RAL 9003)

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Открытый
Количество мест	2-постовая горизонтальная ориентация
Тип кабеля	Лёгкий доступ к переключателям
Условия эксплуатации	Внутр./наружн.
Материал	PP (полипропилен) SEBS
Расстояние между центрами	71 мм
Ширина	147 мм
Высота	54 мм
Ширина	76 мм
Глубина	54 мм
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Условия эксплуатации

Качественные этикетки	AENOR NF
Степень защиты ІР	IP55
Степень ударостойкости IK	IK08
Огнестойкость	Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Рабочая температура окружающей среды	-540 °C

Температура окружающей среды	
при хранении	

-25...55 °C

_	
1140	VEDICOPICA
I VII I	упаковки

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	122 г
Высота упаковки 1	5,4 см
Ширина упаковки 1	7,2 см
Длина упаковки 1	14,8 см
Тип упаковки 2	P12
Количество штук в упаковке 2	120
Вес упаковки 2	33,928 кг
Высота упаковки 2	50 см
Ширина упаковки 2	80 см
Длина упаковки 2	120 см
Тип упаковки 3	S04
Количество штук в упаковке 3	30
Вес упаковки 3	5,069 кг
Высота упаковки 3	30 см
Ширина упаковки 3	40 см
Длина упаковки 3	60 см

Экологичность предложения

Грин Премиум продукция
Декларация REACh
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Да
Да
Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологический профиль продукта

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
	эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
	даты поставки