

BS 18 L Quick (614052500) Акумуляторний дріль-шурупверт 18V 2x2Ah LiPOWER; Зарядний пристрій SC 36; metaBOX 145

№ для замовлення 614052500

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792245044



Альтернативне зображення



- Надійний, потужний дріль-шурупверт для будь-яких повсякденних завдань свердління та загвинчування
- Система Metabo Quick: швидка заміна патрона, тримача інструментальних насадок, кутового адаптера тощо для швидкої адаптації до інших видів або режимів роботи
- Шпиндель з внутрішнім шестигранником із магнітом для утримання інструментальних насадок під час роботи без патрона
- Захист від перевантаження: запобігає перегріванню двигуна
- Вбудоване світлодіодне робоче підсвічування із залишковим світінням для оптимального освітлення робочої зони
- Зі зручним гачком для носіння на ремені й відділенням для насадок, з фіксацією праворуч або ліворуч
- З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технічні дані

Характеристики

Вид акумуляторного блока	LiPOWER
Напруга акумуляторного блока	18 V
Ємність акумулятора	2 x 2 Ah
Макс. крутний момент (м'який)	26 Nm
Макс. крутний момент (жорсткий)	60 Nm
Регулювання крутного моменту	0.7 - 5.5 Nm
Діаметр свердління, сталь	13 mm
Ø свердління, м'яка деревина	36 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 450 / 0 - 1850 /min
Діапазон затиску свердлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вага без акумуляторного блока	1.2 kg
Вага з акумуляторним блоком	1.6 kg

Вібрація

Свердління металу	1.7 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²
Загвинчування без удару	0.5 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	78 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	86 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Швидкозмінний свердлильний патрон
Гачок для носіння на ремені та відділення для насадок
Акумуляторні блоки LiPOWER (18 V / 2,0 A·год), 2 шт.
Зарядний пристрій SC 36
metaBOX 145