

Технические характеристики продукта

Характеристики

MIP312FU

MINI PRAGMA IT щит МУЛЬТИМЕД. встраив. с белой дв. ЗРЯДАx12МОД., IP40, IK07, Италия



Основные характеристики

Диапазон	Mini Pragma
Тип устройства или его аксессуаров	Щаф
Тип шкафа	Универсальный корпус
Количество 18 мм модулей в ряду	12
Количество горизонтальных рядов	1
Совместимость серий продукта	LexCom Home FIX DIN DIN rail LexCom Home FIX BOX fixing LexCom Home FIX SCREW screw fixing LexCom Home FIX CABLE кабельный сжим
Оборудование в комплекте	DIN rail (1) Grid (1)
Тип двери	Сплошной Реверсируемый
Ширина	217 mm inside 270 мм стена 294 мм снаружи
Высота	350 mm inside 478 мм стена 502 мм снаружи
Глубина	98 мм общий 76 mm inside 18 мм снаружи 80 мм стена

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Утопленная
Шаг 9 мм	24
Общее количество модулей по 18 мм	12
Рассеиваемая мощность, Вт	52 Вт
[In] номинальный ток	63 А
[Ui] номинальное напряжение изоляции	< 400 V
Тип рейки	DIN
Ввод кабеля	Надрезанные отверстия

Назначение клеммного блока	Without
Материал шкафа	Тыльная часть : технический пластик Дверь : технический пластик Лицевая панель : технический пластик
Масса продукта	2 кг
Цвет	Дверь : белый (RAL 9003) Лицевая панель : белый (RAL 9003)

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 60695-2-11 IEC 60529 IEC 60670-24 IEC 62262 МЭК 60670-1
Огнестойкость	Door : 750 °C conforming to EN 60695-2-11 Front face : 750 °C conforming to EN 60695-2-11 Back part : 850 °C conforming to EN 60695-2-11
Степень защиты IP	IP40 в соответствии с EN/IEC 60529
Степень защиты IK	IK07 в соответствии с EN/МЭК 62262
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---