



85341131



Датчик движения 1,1 м BERKER R.1/R.3/SERIE 1930/R.CLASSIC, цвет: черный, глянцевый

Технические данные

Архитектура

вид монтажа Для скрытого монтажа

Функции

- режим, управляемый процессором μ
- функция программирования яркости срабатывания - "Teach-Funktion" - при помощи кнопки
- с блокировкой клавиш
- Функция Party для включения на 2 часа
- с функцией памяти для моделирования эффекта присутствия

Органы управления и индикации

- с кнопкой автоматики включения/выключения

Мощность

- незначительное энергопотребление

Размеры

Относительная влажность воздуха (без конденсации) 0 ... 65 % (без конденсации)
Область охвата прямоугольной формы ≈ 12 x 16 m

Дальность действия

Фронтальная зона охвата ≈ 12 m
Дальность действия сбоку на ≈ 8 m

Датчик

Количество уровней обнаружения 3
Угол обнаружения, регулируемый на кажд. сторону ≈ 45 ... 90 °

Материал

Цвет дизайнерской линии черный
Цвет черный
Материал термопласт

Размеры

Диаметр 57,6 mm
Высота от стены 34 mm
Номинальная высота монтажа 1,1 m

Управление освещением

Яркость срабатывания, регулируемая ≈ 5 ... 1000 lx, использ.в дневное время

Совместимость со светодиодными лампами

- со светодиодным индикатором состояния и работы красный/зеленый/оранжевый
- светодиодный индикатор совместимости накладки/вставки

Настройки

Настраиваемый порог освещённости для срабатывания	да
Чувствительность срабатывания, регулируемая	10 ... 100 %
Возможна настройка чувствительности срабатывания	да
Время срабатывания	≈ 180 s
Предупреждение о выключении нагрузки - на 30 сек. яркость убавляется на 50%	30 s

Безопасность

Степень защиты	IP20
- С защитой от демонтажа	

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-5 ... 45 °C
---------------------	--------------

Обозначение

Применение	Датчики движения
Основная дизайн-серия	BERKER R.1/R.3/SERIE 1930/R.CLASSIC
Вторичная дизайн-серия	Berker R.1, Berker R.3, Датчики движения

Инструкции

- Постоянное воздействие прямых солнечных лучей на уровень обнаружения, обращенный вверх, может привести к выходу из строя датчика движения. Исключительно для использования в помещении!
 - Указание:
Для интеграции данного изделия с серией 1930 следует использовать исключительно 1-местную рамку для центральной панели Ø 58 мм, № для заказа: 1382 0...
- Установка серии 1930 в многоместном исполнении невозможна!