

**BOSCH**

Винаходження для життя

Електроінструменти для торгівлі та промисловості

Акумуляторні ударні гайковерти

## GDS 18V-1050 H



Максимальна потужність: гайковерт ударної дії із високим крутним моментом 3/4" та технологією BITURBO Brushless

### Найважливіші дані

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Напруга акумулятора                                 | 18,0 В        |
| Крутний момент, макс.                               | 1 050 Н·м     |
| Частота обертання на холостому ході (третій рівень) | 0-1.750 об/хв |

Номер замовлення 0 601 9J8 500

## Технічні характеристики

### Додаткові дані

|                                                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| Напруга акумулятора                                                | 18,0 В        |
| Крутний момент, макс.                                              | 1 050 Н·м     |
| Частота обертання на холостому ході (третій рівень)                | 0-1.750 об/хв |
| Частота обертання холостого ходу                                   | 0-800 об./хв  |
| Тримач для машини                                                  | Квадрат 3/4"  |
| Максимальний крутний момент, макс.                                 | 1 700 Н·м     |
| Діапазон регулювання частоти обертання, мін./макс. перша швидкість | 0/350 Н·м     |
| Діапазон регулювання частоти обертання, мін./макс. друга швидкість | 0/750 Н·м     |
| Діапазон регулювання частоти обертання, мін./макс. третя швидкість | 0/1050 Н·м    |
| Частота обертання на холостому ході (перший рівень)                | 0-800 об/хв   |
| Частота обертання на холостому ході (другий рівень)                | 0-1.200 об/хв |
| Ступені обертального моменту                                       | 3             |
| Вага без акумулятора                                               | 2,9 кг        |
| Частота ударів                                                     | 0-2.600 уд/хв |
| Частота ударів (перший рівень)                                     | 0-1.600 уд/хв |
| Частота ударів (другий рівень)                                     | 0-2.400 уд/хв |
| Частота ударів (третій рівень)                                     | 0-2.600 уд/хв |

## Інформація про шум/вібрацію

Затягування гвинтів та гайок максимально допустимої величини

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Емісійний показник вібрації A•год | 13,5 м/с <sup>2</sup> |
| Похибка К                         | 1,5 м/с <sup>2</sup>  |

**BOSCH**

Винаходження для життя

Електроінструменти для торгівлі та промисловості

## Переваги:

- Вражаюча потужність із бездротовою свободою завдяки акумуляторам ProCORE 18V та безщітковому двигуну
- Високопродуктивний двигун з моментом затягування 1050 Н·м і максимальним крутним моментом до 1700 Н·м
- Ідеальна універсальність та контрольована потужність завдяки 3-ступінчастому/крутному моменту

