

**BS 18 L BL Set (613155710) Акумуляторний дріль-шурупверт
18V 2x2Ah LiPOWER; Зарядний пристрій SC 36; Пластиковий кофр; з пересувною майстернею із 74
компонентами**

№ для замовлення 613155710

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792254541



Альтернативне зображення



- Найменший дріль-шурупверт Metabo 18 В із потужним безщітковим двигуном для будь-яких повсякденних завдань свердління та загвинчування
- Пересувна майстерня (74 компоненти): 5 свердел по дереву (4/5/6/8/10 мм), 14 свердел HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 мм), 20 інструментальних насадок (біт) довжиною 25 мм (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 інструментальних насадок (біт) довжиною 50 мм (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 інструментальних насадок (біт) довжиною 75 мм (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), тримач інструментальних насадок (60 мм), 8 торцевих ключів (6/7/8/9/10/11/12/13 мм), зенкер по дереву (12,7 мм), центрувальний штифт (5x100 мм), універсальний ніж з 2 запасними лезами, вимірювальна рулетка (3 м/10"), графітовий олівець (HB), блокнот
- Надзвичайно короткий і легкий дріль-шурупверт для зручного використання навіть при виконанні робіт над головою або у вузьких місцях
- Міцний та витривалий завдяки корпусу редуктора з алюмінію литого під тиском
- Потужний безщітковий двигун для максимальної ефективності та тривалого часу роботи від акумулятора
- Захист від перевантаження: запобігає перегріванню двигуна
- Вбудоване світлодіодне робоче підсвічування із залишковим світінням для оптимального освітлення робочої зони
- Зі зручним гачком для носіння на ремені й відділенням для насадок, з фіксацією праворуч або ліворуч
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технічні дані

Характеристики

Вид акумуляторного блока	LiPOWER
Напруга акумуляторного блока	18 V
Ємність акумулятора	2 x 2 Ah
Макс. крутний момент (м'який)	28 Nm
Макс. крутний момент (жорсткий)	65 Nm
Регулювання крутного моменту	0.5 - 9 Nm
Діаметр свердління, сталь	13 / 1/2 mm
Ø свердління, м'яка деревина	40 / 1 9/16 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 500 / 0 - 1700 /min
Діапазон затиску свердлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вага без акумуляторного блока	0.9 kg

Вібрація

Свердління металу	2.1 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Погрішність виміру K	5 dB(A)
----------------------	---------

Комплект поставки

Швидкозатискний свердлильний патрон
Гачок для носіння на ремені та відділення для насадок
Акумуляторні блоки LiPOWER (18 V / 2,0 A·год), 2 шт.
Зарядний пристрій SC 36
Пластиковий кофр
Комплект приладдя