



Диференційний автоматичний вимикач 4P 6kA C-32A 30mA Ні

Архітектура

Кількість захищених полюсів	4
Кількість полюсів	4 P
Тип полюса	4 P
Паралельно перемикання нейтралі	ні
Тип монтажу	DIN-рейка
Крива	C

Керування та індикатори

З індикатором витоку	так
----------------------	-----

Основні електричні характеристики

Номінальна вимикаюча здатність току короткого замикання	6 kA
Номінальна робоча напруга змінного струму	230/400 V
Частота	50 Hz
Тип напруги живлення	AC

Напруга

Діелектрична проникність	2 kV
Номінальна напруга ізоляції	500 V
Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги	4 kV

Електричний струм

Номінальний диференційний струм	30 mA
Сила імпульсу струму (хвиля 8/20 мкс)	3 kA
Значення струму короткого замикання 400 В 50 Гц	6 kA
Номінальна відключаюча здатність згідно з EN 60898	6 kA
Потужність відключення та замикання min/max діапазон спрацювання термічного розчеплювача при AC	1,13/1,45 I _n
Поріг електромагнітного розчеплювача змінного струму мін./макс.	5/10 I _n

Електричний струм/ температура

Номінальний струм при -15°C	38,6 A
Номінальний струм 20 °C	33,6 A
Номінальний струм 30 °C	32 A
Номінальний струм при 35°C	31,2 A
Номінальний струм 40 °C	30,3 A
Номінальний струм 45 °C	29,4 A
Номінальний струм 50 °C	28,5 A
Номінальний струм 55 °C	27,5 A
Номінальний струм 60 °C	26,5 A

Коефіцієнт корекції струму

Коефіцієнт корекції струму для 2-х пристроїв, розташованих поруч	0,8
Коефіцієнт корекції струму для 3-х пристроїв, розташованих поруч	0,8
Корегуючий коефіцієнт при розташуванні поруч 4 та 5 пристроїв	0,7
Корегуючий коефіцієнт при розташуванні поруч 6 пристроїв	0,6

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	14,6 W
Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс	4,1 W

Відключення

Захист від помилкових спрацювань	ні
----------------------------------	----

Витривалість

Електрична витривалість кількості циклів	2000
Кількість механічних процесів	4000

Розміри

Глибина встановленого виробу	70 mm
Висота встановленого виробу	84 mm
Ширина встановленого виробу	71 mm

Монтаж

Момент затяжки	2 Нм
Нижнє відключення для модульних пристроїв	так
Підходить для вбудованого монтажу	так

Підключення

Нижнє гвинтове з'єднання з гнучким провідником	1/16 mm ²
Секція виходу гвинта при нерухомому дроті	1/25 mm ²
Поперенний розріз під з'єднання при нерухомому проводі	1/25 mm ²
Верхнє гвинтове з'єднання з гнучким провідником	1/16 mm ²
Вихідна клемма	відкритий

Кабель

Перетин дроту, для тестування нагріву (мм ²) від дна до стандарту виробу	6 mm ²
--	-------------------

Обладнання

Можливість приєднання додаткового обладнання	так
--	-----

Стандарти

Стандартний текст	EN 61009-1
Європейська директива WEEE	пов'язаний

Безпека

Захисне виконання I P	IP20
Тип диференційного захисту	NI

Умови використання

Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / 2 IEC 60947-2	
Клас обмеження енергії I _{zt}	3
Висота	2000 m
Температура зберігання	-55 до 70 °C

Температура

Межа зростання t для частин (без можливості торкнутися)	60 K
Температура навколишнього повітря під час тестування нагріву	23 °C
Температура калібрування	30 °C
Макс. допустима t для частин (без можливості торкнутися)	95,7 °C
Макс. допустима t для частин (призначених для торкання)	79,7 °C
Макс. допустима t для частин (при ручному керуванні)	53,5 °C
Макс. допустима температура на клеммах	78,2 °C
Межа зростання t для частин (є можливість торкнутися)	40 K
Межа зростання t для частин (перемісного доступу)	25 K
Межа зростання t для клем відповідно до стандарту продукту	65 K
Вимірювання зростання t для частин (є можливість торкнутися)	55,7 K
Вимірювання зростання t для частин (перемісного доступу)	39,7 K
Вимірювання зростання t для частин (без можливості торкнутися)	13,5 K
Вимірювання зростання t на клеммах при I _n	38,2 K