



Датчик руху 180град., 1000Вт, 2MSysto антрацит

WS051N

Архітектура

| | |
|-------------|---|
| Тип монтажу | Внутрішня/зовнішня/наполовину втоплена проводка |
|-------------|---|

Функції

| | |
|-----------------------|----|
| Віддалена робота | ні |
| З функцією перемикача | ні |

Основні електричні характеристики

| | |
|--------------------|----------|
| Частота | 50/60 Hz |
| Номинальна напруга | 230 В |

Потужність

| | |
|--|---------|
| Потужність | 1000 VA |
| Макс. потужність для ламп розжарювання | 1000 W |

Виявлення

| | |
|--|--------------------|
| Максимальна фронтальна ширина досяжності | 10 m |
| Максимальна бокова ширина досяжності | 5 m |
| Кут охоплення | 180 ° |
| Тип сенсора | датчик присутності |

Матеріали

| | |
|-----------|-----------------------------|
| Колір RAL | RAL 8022 - Чорно-коричневий |
| Колір | Чорний |
| Матеріал | Полікарбонат (PC) |

Розміри

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Глибина встановленого виробу | 51,6 mm |
| Висота встановленого виробу | 45 mm |
| Ширина встановленого виробу | 45 mm |
| Розміри (довжина x ширина x висота) | 45x45x51.6 |

Керування освітленням

| | |
|-------------------------|-----------|
| Чутливість фотоелемента | 5/800 Lux |
|-------------------------|-----------|

Монтаж

| | |
|----------------------------|-------|
| Максимальна висота монтажу | 1,2 m |
|----------------------------|-------|

Налаштування

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Затримка увімкнена | 2 s |
| Діапазон регулювання часу затримки | 1с до 30 хв |
| Затримка вимкнена | 30 mn |

Безпека

| | |
|---------------------------------------|------|
| Захисне виконання I P | IP20 |
| Клас захисту IK від механічних ударів | 07 |
| Безгалогену | так |

Ідентифікація

| | |
|-------|-------|
| Серія | systo |
|-------|-------|