

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ SKYHIGH 30-070, 50-070, 100-060, 150-060

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Линза

светопроводящая линза PC

- механическая прочность
- высокая светопропускаемость
- не желтеет, не мутнеет
- устойчив к перепадам температур
- хорошая стойкость к хим. воздействию
- долговечность
- угол рассеивания 120°, дает равномерное освещение поверхности

Плата

алюминиевая с чипами SMD2835

- высокая теплопроводность
- отличное рассеивание тепла
- хорошие диэлектрические свойства

Чип

SMD2835

- устойчив к перепадам напряжения
- устойчив к высоким температурам
- улучшенные иллюминационные качества
- стабильный световой поток в рамках диапазона напряжения, 90Лм/Вт

Драйвер - IC, IP65

- отсутствие пульсации
- защита от перепадов напряжения

Корпус

алюминиевый сплав
с порошковым покрытием

- устойчив к коррозии
- обладает хорошими теплоотводящими свойствами
- устойчив к перепадам температур
- степень прочности IK-08
- степень защиты от пыли и влаги IP65

Литой кронштейн

кронштейн на консоль
для простого и надежного монтажа



ЕВРОСВЕТ
комплексные поставки светотехники