

СВЕТИЛЬНИК ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЙ SH (IP65)

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:

Корпус

НПС (ударопрочный пластик)

- повышенная ударопрочность
- стойкость к перепадам температур
- экологическая безопасность
- устойчивость к воздействию окружающей среды
- хорошие электроизоляционные свойства
- водостойкость, сопротивление к разложению

Рассеиватель

PS пластик

- хорошая светопрозрачность
- устойчивость к перепадам температур
- высокая влагостойкость
- хорошие диэлектрические свойства

Клипсы

ABS пластик

- ударопрочность, эластичность
- стойкость к воздействию окружающей среды и перепадам температур
- экологическая безопасность

Уплотнитель

Резина

- эластичность, степень защиты IP65 обеспечивается плотным прилеганием к пластиковым частям светильника
- не впитывает влагу
- устойчивость к перепадам температур

Держатели ламп

РС поликарбонат

- самогасящийся материал
- ударопрочность
- отличные изоляционные свойства
- устойчивость к УФ излучению
- термоустойчивость

Соединительные провода

медь

- надежное электроснабжение, питание, необходимое качество контакта
- большая гибкость и виброустойчивость



Модель SH-45 дополнительно комплектуется металлической пластиной для крепления ЭПРА



ЕВРОСВЕТ
комплексные поставки светотехники