



Обзор

Презентация	Не во всех помещениях имеется достаточно пространства для перемещения и установки шкафов стандартной высоты. Разобранный универсальный шкаф для ИТ-оборудования для серверов и сетевого оборудования с низкой и средней энергетической плотностью предназначен для транспортировки по узким проходам и сборки на месте.
Срок поставки	Обычно имеется в наличии

Общие

Оборудование в комплекте	Регулируемые вертикальные направляющие для монтажа Крепеж для сплачивания Опорные ролики Ручка дверцы Дверцы Руководство по установке Клавиша(и) Дверцы и боковые панели под один ключ Опора с регулировкой горизонтальности Монтажная арматура Предварительно установленные опорные ролики Пластина 2 4 x bolt down brackets Крышка Боковые панели Замок боковой панели Защелки
--------------------------	--

Физические параметры

Максимальная глубина монтажа	77,72 см
Количество Unit	42U
Минимальная глубина монтажа	16,76 см
Marking	14 gauge EIA mounting rail 16 gauge front door

18 gauge post
16 gauge rear door
19 gauge roof
18 gauge side panels

Цвет	Черный
Глубина	106 см
Ширина стойки	19"
Высота	205,7 см
Вес нетто	112,2 кг
Допустимая нагрузка	459,94 кг динамический 1000,17 кг статический
Ширина	60 см

Соответствие

Стандарты	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
-----------	-----------------------------------

Тип упаковки

Вес упаковки	221,12 кг
--------------	-----------

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да

Гарантия на оборудование

Гарантия	На ремонт либо замену сроком на 5 год
----------	---------------------------------------