

ГСП07В, ЖСП07В

ТУ У 31.5-21167170-034:2008



источник света и мощность номинал., Вт.....	лампа металлогалогенная • (E40) 150
напряжение питания номинал., В.....	лампа натриевая • (E40) 150
степень пылевлагозащиты.....	220 AC
класс пожароопасной зоны.....	IP23, IP23+сетка, IP65
класс электрозащиты (ДСТУ IEC 60598-1:2002)...	П-I; П-II
механическая стойкость (ГОСТ 30631-99).....	М1
компенсация реактивной мощности (PFC).....	0,4; 0,85
температура окружающей среды.....	ЭМПРА: -40°C...+40°C (УЗ, ТЗ)
	ЭПРА: -30°C...+40°C (УЗ, ТЗ)



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22. Светильники с степенью пылевлагозащиты IP65 могут применяться и в помещениях пожароопасных зон классов П-I, П-II.







Корпусные детали: алюминиевый сплав.
Отражатель: листовой алюминий.
Светопропускающий защитный элемент (модификация): плоское термостойкое силикатное стекло.
Защитная сетка (модификация): стальная проволока.
Аппаратура управления: встроенный ЭМПРА (*Ватра*) или, по заказу, ЭПРА (*Osram*).
Сальниковый ввод: 1 или 2 шт.
Комплект поставки: светильник, по заказу - лампа, ЭПРА, узел крепления (6 или 7).

Источники света - газоразрядные лампы:

- металлогалогенные типа HCL-TT 150/WDL (*Osram*), MASTER City White CDO-TT 150W/828 (*Philips*)
- натриевые типа ДНаТ-150 (*Лисма*), NAV-T 150 4Y, NAV-T 150 (*Osram*), SON-T Pro 150 (*Philips*) или аналогичные.

ОСОБЕННОСТИ:

- встроенная аппаратура управления и два сальниковых ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (*Ватра*) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.



Способ монтажа: на крюк (1), горизонтальный монтажный профиль (2 или 3), на вертикальный монтажный профиль (4), на трос (5), по заказу на резьбовую трубу G3/4-B (6), на горизонтальную трубу Ø25...28мм (7).

Рекомендуемая высота установки:
ГСП 250Вт, ЖСП 250Вт, РСР 250(400)Вт - 5...10м
ГСП 400Вт, ЖСП 400(600)Вт - 8...15м

Электроподключение: транзитное или индивидуальное кабелем Ø6...12мм (сечение жил 1,5...4мм²).



Корпорация ВАТРА

ГСП07В, ЖСП07В

Пример для заказа: **ВАТРА ГСП07В-150-746 У3**

расшифровка модификации:
1 цифра • 5- степень защиты IP65
6- степень защиты IP23 с сеткой
7- степень защиты IP23
2 цифра • конструктивное исполнение:
3- компенсированный, один сальник
4- компенсированный, два сальника
7- не компенсированный, один сальник
8- не компенсированный, два сальника
3 цифра • 6- тип КСС: Г (глубокая)

Тип светильника	Напряжение, В	Степень защиты	ИС	Цоколь	тип КСС	Cos φ	Габариты, ДхН, мм	Масса, кг ±10%
ГСП07В-150-536 У3	220 АС	IP65	MHL	E40	Г	0,85	440x515	7,7
ГСП07В-150-536 Т3 Е	220 АС	IP65	MHL	E40	Г	0,85	440x515	7,7
ГСП07В-150-546 У3	220 АС	IP65	MHL	E40	Г	0,85	440x515	7,7
ГСП07В-150-546 Т3 Е	220 АС	IP65	MHL	E40	Г	0,85	440x515	7,7
ГСП07В-150-576 У3	220 АС	IP65	MHL	E40	Г	0,4	440x515	7,7
ГСП07В-150-586 У3	220 АС	IP65	MHL	E40	Г	0,4	440x515	7,7
ГСП07В-150-636 У3	220 АС	IP23+сетка	MHL	E40	Г	0,85	418x492	6,1
ГСП07В-150-636 Т3 Е	220 АС	IP23+сетка	MHL	E40	Г	0,85	418x492	6,1
ГСП07В-150-646 У3	220 АС	IP23+сетка	MHL	E40	Г	0,85	418x492	6,1
ГСП07В-150-646 Т3 Е	220 АС	IP23+сетка	MHL	E40	Г	0,85	418x492	6,1
ГСП07В-150-676 У3	220 АС	IP23+сетка	MHL	E40	Г	0,4	418x492	6,1
ГСП07В-150-686 У3	220 АС	IP23+сетка	MHL	E40	Г	0,4	418x492	6,1
ГСП07В-150-736 У3	220 АС	IP23	MHL	E40	Г	0,85	418x492	5,9
ГСП07В-150-746 У3	220 АС	IP23	MHL	E40	Г	0,85	418x492	5,9
ГСП07В-150-776 У3	220 АС	IP23	MHL	E40	Г	0,4	418x492	5,9
ГСП07В-150-786 У3	220 АС	IP23	MHL	E40	Г	0,4	418x492	5,9
ЖСП07В-150-536 У3	220 АС	IP65	SL	E40	Г	0,85	440x515	7,7
ЖСП07В-150-536 Т3 Е	220 АС	IP65	SL	E40	Г	0,85	440x515	7,7
ЖСП07В-150-546 У3	220 АС	IP65	SL	E40	Г	0,85	440x515	7,7
ЖСП07В-150-546 Т3 Е	220 АС	IP65	SL	E40	Г	0,85	440x515	7,7
ЖСП07В-150-576 У3	220 АС	IP65	SL	E40	Г	0,4	440x515	7,7
ЖСП07В-150-586 У3	220 АС	IP65	SL	E40	Г	0,4	440x515	7,7
ЖСП07В-150-636 У3	220 АС	IP23+сетка	SL	E40	Г	0,85	418x492	6,1
ЖСП07В-150-636 Т3 Е	220 АС	IP23+сетка	SL	E40	Г	0,85	418x492	6,1
ЖСП07В-150-646 У3	220 АС	IP23+сетка	SL	E40	Г	0,85	418x492	6,1
ЖСП07В-150-646 Т3 Е	220 АС	IP23+сетка	SL	E40	Г	0,85	418x492	6,1
ЖСП07В-150-676 У3	220 АС	IP23+сетка	SL	E40	Г	0,4	418x492	6,1
ЖСП07В-150-686 У3	220 АС	IP23+сетка	SL	E40	Г	0,4	418x492	6,1
ЖСП07В-150-736 У3	220 АС	IP23	SL	E40	Г	0,85	418x492	5,9
ЖСП07В-150-746 У3	220 АС	IP23	SL	E40	Г	0,85	418x492	5,9
ЖСП07В-150-776 У3	220 АС	IP23	SL	E40	Г	0,4	418x492	5,9
ЖСП07В-150-786 У3	220 АС	IP23	SL	E40	Г	0,4	418x492	5,9

