



85341239



**Инфракрасный датчик движения «Комфорт» 1,1 м BERKER R.1/R.3/SERIE 1930/R.CLASSIC, цвет: полярная белизна, глянцевый**

Технические данные

Архитектура

вид монтажа Для скрытого монтажа

Функции

- режим, управляемый процессором  $\mu$
- функция программирования яркости срабатывания - "Teach-Funktion" - при помощи кнопки
- с блокировкой клавиш
- Функция Party для включения на 2 часа
- с функцией памяти для моделирования эффекта присутствия
- режим кратковременной работы на время "иммунитета" (например, для лестничного освещения, для временного отключения электроэнергии)

Органы управления и индикации

- с кнопкой автоматики включения/выключения

Мощность

- незначительное энергопотребление

Время срабатывания

Время "иммунитета"  $\approx 10$  s

Размеры

Относительная влажность воздуха (без конденсации) 0 ... 65 % (без конденсации)  
Область охвата прямоугольной формы  $\approx 12 \times 16$  m

Дальность действия

Фронтальная зона охвата  $\approx 12$  m  
Дальность действия сбоку на  $\approx 8$  m

Датчик

Количество уровней обнаружения 3  
Угол обнаружения, регулируемый на кажд. сторону  $\approx 45 \dots 90^\circ$

Материал

Цвет дизайнерской линии цвет: полярная белизна  
Цвет цвет: полярная белизна  
Материал термопласт

Размеры

Диаметр 57,6 mm  
Высота от стены 34 mm  
Номинальная высота монтажа 1,1 m

Управление освещением

Яркость срабатывания, регулируемая  $\approx 5 \dots 1000$  lx, использ. в дневное время

#### Совместимость со светодиодными лампами

- со светодиодным индикатором состояния и работы красный/зеленый/оранжевый
- светодиодный индикатор совместимости накладки/вставки

#### Настройки

|                                                                             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Настраиваемый порог освещённости для срабатывания                           | да               |
| Чувствительность срабатывания, регулируемая                                 | 10 ... 100 %     |
| Возможна настройка чувствительности срабатывания                            | да               |
| Кратковременный режим работы                                                | 200 ms           |
| Время срабатывания                                                          | ≈ 180 s          |
| Время срабатывания, регулируемое                                            | ≈ 10 s ... 30 mn |
| Предупреждение о выключении нагрузки - на 30 сек. яркость убавляется на 50% | 30 s             |

#### Безопасность

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Степень защиты           | IP20 |
| - С защитой от демонтажа |      |

#### Условия эксплуатации

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Рабочая температура | -5 ... 45 °C |
|---------------------|--------------|

#### Обозначение

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Применение             | Датчики движения                         |
| Основная дизайн-серия  | BERKER R.1/R.3/SERIE 1930/R.CLASSIC      |
| Вторичная дизайн-серия | Berker R.1, Berker R.3, Датчики движения |

#### Инструкции

- Постоянное воздействие прямых солнечных лучей на уровень обнаружения, обращенный вверх, может привести к выходу из строя датчика движения. Исключительно для использования в помещении!
- Указание:  
Для интеграции данного изделия с серией 1930 следует использовать исключительно 1-местную рамку для центральной панели Ø 58 мм, № для заказа: 1382 0...
- Установка серии 1930 в многоместном исполнении невозможна!