

Каучуковые разъемы «ОМЕГА» IEK®

Подключение электроприборов к электрической сети в сложных условиях эксплуатации

Каучуковые разъемы «ОМЕГА» IEK® широко применяются в производстве и машиностроении, на строительных площадках. Используются при электроснабжении киосков и бытовок, на садовых участках и в парковых зонах, в местах, где необходима надежная защита электрического соединения.



Преимущества каучуковых разъемов «ОМЕГА» IEK®



Изготовлены из высококачественных материалов.



Прочное и надежное соединение кабеля.



Ребра на корпусе препятствуют соскальзыванию рук при разъединении розетки и вилки.



Разнообразные цветовые решения для идентификации подключенных электроприборов.



Удобный монтаж.



Срок службы – 10 лет.

Отрасли

ЖИЛ Жилищное строительство	КОМ Коммерческое строительство	СОЦ Социальное строительство	ПРОМ Промышленность	НГАЗ Нефтегаз	СХ Сельское хозяйство	ДОР Дорожное строительство	ПИ Проектные институты	СМО Строительно-монтажные организации	СЩО Сборщики щитового оборудования	РОЗН Розница
--------------------------------------	--	--	-------------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	---	--	------------------------

Каналы сбыта

Особенности конструкции каучуковых разъемов «ОМЕГА» IEK®



Ударопрочный корпус из термостойкого эластомера (ТРЕ)



Резьба в корпусе надежно фиксирует вилку, обеспечивая герметичное соединение



Медная контактная группа с дополнительной блокировкой




Монтажные отверстия для установки на поверхности



Утолщенные медные стенки контактов обеспечивают высокую проводимость и надежное соединение с кабелем



Герметичность – плотная фиксация защитных резиновых крышек, защита IP44



Огнестойкие части корпуса (Pa6), соприкасающиеся с токоведущими частями, соответствуют ГОСТ IEC 60884-1-2013



Резиновый сальник с насечками для разного диаметра кабеля

Технические характеристики каучуковых разъемов «ОМЕГА» IEK®

- Максимальное сечение присоединяемых проводников: **2,5 мм².**
- Номинальный ток: **16 А.**
- Номинальное напряжение: **250 В/ 50 Гц.**
- Степень защиты: **IP44.**
- Температура эксплуатации: **от –25 до +50 °С.**

Ассортимент каучуковых разъемов «ОМЕГА» IEK® (начало таблицы)

	Артикул	Наименование
	PKR01-016-2-K02	ВБпЗ-1-0м Вилка прямая ОМЕГА IP44
	PKR01-016-2-K04	ВБпЗ-1-0м Вилка прямая ОМЕГА IP44 красная IEK
	PKR01-016-2-K05	ВБпЗ-1-0м Вилка прямая ОМЕГА IP44 жёлтая IEK
	PKR01-016-2-K07	ВБпЗ-1-0м Вилка прямая ОМЕГА IP44 синяя IEK

Ассортимент каучуковых разъемов «ОМЕГА» IEK® (продолжение таблицы)

	Артикул	Наименование
	PKR01-016-2-K09	ВБпЗ-1-0м Вилка прямая ОМЕГА IP44 оранжевая IEK
	PKR01-U-016-2-K02	ВБуЗ-1-0м Вилка с боковым вводом ОМЕГА IP44
	PKR11-016-2-K02	РБ1З-1-0м Розетка с защитной крышкой настенная ОМЕГА IP44
	PKR21-016-2-K02	РБп1З-1-0м Розетка с защитной крышкой переносная ОМЕГА IP44
	PKR22-016-2-K02	РБу1З-1-0м Розетка с защитной крышкой угловая настенная ОМЕГА IP44 IEK
	PKR62-016-2-K02	РБ32-1-0м Розетка (колодка) двухместная с защитными крышками ОМЕГА IP44
	PKR61-016-2-K02	РБ3З-1-0м Розетка (колодка) трехместная с защитными крышками ОМЕГА IP44
	PKR61-016-2-K04	РБ3З-1-0м Розетка трехместная ОМЕГА IP44 красная IEK
	PKR61-016-2-K05	РБ3З-1-0м Розетка трехместная ОМЕГА IP44 жёлтая IEK
	PKR61-016-2-K07	РБ3З-1-0м Розетка трехместная ОМЕГА IP44 синяя IEK
	PKR61-016-2-K09	РБ3З-1-0м Розетка трехместная ОМЕГА IP44 оранжевая IEK
	PKR64-016-2-K02	РБ34-1-0м Розетка (колодка) четырехместная с защитными крышками ОМЕГА IP44