

Технические характеристики продукта

Спецификации



MUREVA S, двойной КНОПОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, механизм, АНТРАЦИТ, IP55

MUR35326

Код EAN : 3606480789427

Основные характеристики

Серия	Mureva Styl
Product or component type	Кнопочный выключатель
Комплектация изделия	Механизм
Цветовой оттенок	Грифель (RAL 7016)

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Утопленный Открытый
Функции переключения	Двойной кнопочный выключатель
Исполнительное устройство	Кнопка
Номинальный ток	10 A
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 В переменный ток
Условия эксплуатации	Внутр./наружн.
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) Латунь SEBS
Режим фиксации	Винтами
Емкость зажимного соединения	1.5...2.5 мм² для Жесткий кабель(и) 1.5...2.5 мм² для многожильный кабель(и) 1.5...2.5 мм² для гибкий кабель(и)
Длина зачистки проводов	13 мм
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	40 мм

Условия эксплуатации

Качественные этикетки	NF
-----------------------	----

	AENOR CE EAC
Степень защиты IP	IP55
Степень ударостойкости IK	IK07
Огнестойкость	Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Стандарты	EN 60669-1
Рабочая температура окружающей среды	-5...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...55 °C

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	56 г
Высота упаковки 1	3,3 см
Ширина упаковки 1	7,1 см
Длина упаковки 1	7,1 см
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	10
Вес упаковки 2	652 г
Высота упаковки 2	17 см
Ширина упаковки 2	9 см
Длина упаковки 2	40 см
Тип упаковки 3	S04
Количество штук в упаковке 3	60
Вес упаковки 3	4,75 кг
Высота упаковки 3	30 см
Ширина упаковки 3	40 см
Длина упаковки 3	60 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетнсть	Экологический профиль продукта

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---