

Светодиодный источник света



Kanlux IQ-LED – это фотобиологическая безопасность, приятная для глаз цветовая температура и надёжность. Все они теперь в новой версии оснащены цоколем GU10. Лампы IQ-LED обеспечивают полный комфорт эксплуатации и безопасность, что подтверждается сертификатом TÜV Rheinland.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Высота [мм]: 57

Диаметр [мм]: 50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50/60

Коэффициент мощности лампы: 0.5

Номинальная мощность [Вт]: 7

Материал плафона: пластмасса

Источник света: PAR16

Вид светодиода: LED SMD

Номинальный полезный световой поток [лм]: 580

Цветность света: тепло-белый

Цветовая температура [K]: 2700

Однородность цвета [SDCM]: ≤6

Коэффициент цветопередачи Ra: ≥95

Номинальный срок службы лампы [ч]: 25000

Количество циклов включения/выключения: ≥40000

Номинальный угол излучения [°]: 36

Источники света EEL: A+

Номинальный ток лампы [mA]: 61

Годовое потребление электроэнергии [кВтч]/1000 ч: 7

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 83

Время зажигания [с]: ≤0,5

Время разгорания лампы до достижения 60% от полного светового потока [с]: незначительный

Время разгорания лампы до достижения 95% [с]: <2

Индикатор преждевременного выхода лампы из строя: <5%
по 1000h

коэффициент долговечности лампы после 6000 ч [%]: ≥90

коэффициент удержания светового потока в конце

Date of issue: 05.11.2019, 17:12

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Светодиодный источник света

номинального срока службы [%]: ≥ 70

коэффициент светового потока через 6000 ч [%]: ≥ 80

Декларация об эквивалентности в отношении мощности [Вт]:
75

Номинальный полезный световой поток [лм]: 535

Форма источника света: spot