

## KGS 305 M (619305000) Торцювальна пила

### Картонна коробка; з тяговою функцією

№ для замовлення 619305000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430256515



Альтернативне зображення



- Надзвичайна продуктивність різання завдяки особливо потужному універсальному двигуну та великому пилковому полотну
- Тягова функція для широких заготовок
- Компактний та легкий прилад, який зручно переносити в одній руці
- Надійна конструкція з алюмінієвого лиття під тиском для найважчих умов
- Просте транспортування завдяки ергономічним ручкам для перенесення та блокуванню пиляльної голови
- Ефективне відведення стружки завдяки інтегрованому подовженню каналу всмоктування
- Плавний пуск: обмеження пускового струму запобігає ривку інструменту і заклинюванню при запуску
- Швидке та прецизійне налаштування завдяки точкам фіксації кутів
- Лазер для точної індикації лінії різання (живлення від мережі, батарейки не потрібні)
- Розширення столу, що плавно витягуються та можуть зніматися для підкладання під довгі панелі, рейки та ін.
- Яскравий світлодіод для освітлення місця пиляння (від мережі, батарейки не потрібні)
- Високі упори, що можуть зсуватися вбік, для безпечного пиляння
- Затискач для надійної фіксації заготовки зверху або спереду
- Обмежувач глибини для простоти виконання пазів
- Пиляльна голова нахилиється ліворуч, з додатковою кутовою зоною для заднього розпилу
- Всі шкали та елементи управління добре видимі та інтуїтивно зрозумілі для використання
- Проста заміна пиляльного диску з блокуванням шпинделя; не потрібний демонтаж пересувного захисного кожуха

## Технічні дані

### Характеристики

Габарити	850 x 515 x 615 mm
Опорна поверхня	340 x 775 mm
Макс. ширина розрізу 90°/45°	305 / 205 mm
Макс. глибина розрізу 90°/45°	105 / 67 mm
Розмір пропилу 90°/90°	305 x 105 mm
Розмір пропилу 45°/45°	205 x 67 mm
Налаштування столу ліворуч/праворуч	47 / 47 °
Нахил пилкового диску ліворуч/праворуч	47 / 2 °
Пилкове полотно	305 x 30 mm
Номінальна споживана потужність S1 100%	1600 W
Номінальна споживана потужність S6 20%	2000 W
Кількість обертів холостого ходу	3700 /min
Кількість обертів при номінальному навантаженні	2600 /min
Швидкість різання	60 m/s
Вага	19.6 kg
Довжина кабелю	2 m

### Звукова емісія

Рівень звукового тиску	97 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	104 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

## Комплект поставки

- Твердосплавний пиляльний диск (56 зубців)
- 2 інтегровані розширення столу
- Упор для відрізання по довжині заготовки
- Затискач для матеріалу
- Інструмент для заміни пиляльного диску
- Намотування кабелю
- Мішок для збирання стружки