


Пружинні клеми «PUSH-IN» ESH-EFC



1	Висота х Довжина х Ширина *		
2	Переріз клеми		
3	Переріз проводника	одножильного багатожильного з наконечником	
Технічні характеристики			
4	Максимальна напруга AC/DC		
5	Максимальний струм при номінальному перерізі		
6	Довжина ізоляції, що знімається		
7	Номінальна напруга ізоляції / ступінь забруднення		
8	Клема пружинна PUSH-IN (1 вхід, 1 вихід; сіра)		
9	Клема пружинна PUSH-IN (1 вхід, 1 вихід; синя)		
10	Клема пружинна PUSH-IN (1 вхід, 2 виходи; сіра)		
11	Клема пружинна PUSH-IN (1 вхід, 2 виходи; синя)		
12	Клема пружинна PUSH-IN (2 входи, 2 виходи; сіра)		
13	Клема пружинна PUSH-IN (2 входи, 2 виходи; синя)		
Акcesуари			
14	Замикальна кришка (сіра)		
15	Замикальна кришка (синя)		
16	Марковальна табличка		
17	Фіксуючий кронштейн (пружинний)		
18	Фіксуючий кронштейн (гвинтовий)		
19	Перемичка втична (ізолювана, червона)	10 полюсів 	
20	Перемичка втична (ізолювана, синя)	10 полюсів 	

ESH-EFC.2			ESH-EFC.2/1+2			ESH-EFC.2/2+2		
39,2 x 49,6 x 5,2 mm			39,2 x 63,1 x 5,2 mm			39,2 x 76,6 x 5,2 mm		
2,5 mm ²			2,5 mm ²			2,5 mm ²		
0,2 - 4 mm ²			0,2 - 4 mm ²			0,2 - 4 mm ²		
0,2 - 4 mm ²			0,2 - 4 mm ²			0,2 - 4 mm ²		
2,5 - WP25/19			2,5 - WP25/19			2,5 - WP25/19		
IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
800 B		600 B	800 B		600 B	800 B		600 B
24 A		20 A	24 A		20 A	24 A		20 A
9 mm			9 mm			9 mm		
6 кВ / 3			6 кВ / 3			6 кВ / 3		
Тип	Код	Пакування (шт.)	Тип	Код	Пакування (шт.)	Тип	Код	Пакування (шт.)
ESH-EFC.2	3903251	160						
ESH-EFC.2B	3903252	160						
			ESH-EFC.2/1+2	3903253	120			
			ESH-EFC.2/1+2B	3903254	120			
						ESH-EFC.2/2+2	3903285	90
						ESH-EFC.2/2+2B	3903286	90
ESH-EFC.2/PT			ESH-EFC.2/1+2/PT			ESH-EFC.2/2+2/PT		
3903259			3903261			3903279		
ESH-EFC.2/PTB			ESH-EFC.2/1+2/PTB			ESH-EFC.2/2+2/PTB		
3903260			3903262			3903288		
ES-M		стор. 540	ES-M		стор. 540	ES-M		стор. 540
ES-BTO		3903075	ES-BTO		3903075	ES-BTO		3903075
ES-BT/3		3903229	ES-BT/3		3903229	ES-BT/3		3903229
ESH-EFB.2/10/R		3903281	ESH-EFB.2/10/R		3903281	ESH-EFB.2/10/R		3903281
ESH-EFB.2/10/B		3903282	ESH-EFB.2/10/B		3903282	ESH-EFB.2/10/B		3903282

ESH-EFC.4			ESH-EFC.4/1+2			ESH-EFC.4/2+2			
									
									
1	39,2 x 55,2 x 6,2 мм		39,2 x 71,8 x 6,2 мм		39,2 x 88,4 x 6,2 мм				
2	4 мм ²		4 мм ²		4 мм ²				
3	0,2 - 6 мм		0,2 - 6 мм ²		0,2 - 6 мм ²				
	0,2 - 6 мм ²		0,2 - 6 мм ²		0,2 - 6 мм ²				
	4 - WP40/16		4 - WP40/16		4 - WP40/16				
	IEC	UL	IEC	UL	IEC	UL			
4	800 В	600 В	800 В	600 В	800 В	600 В			
5	32 А	30 А	32 А	30 А	32 А	30 А			
6	10 мм		10 мм		10 мм				
7	6 кВ / 3		6 кВ / 3		6 кВ / 3				
	Тип	Код	Паковання (шт.)	Тип	Код	Паковання (шт.)			
8	ESH-EFC.4	3903255	120						
9	ESH-EFC.4B	3903256	120						
10				ESH-EFC.4/1+2	3903257	120			
11				ESH-EFC.4/1+2B	3903258	120			
12						ESH-EFC.4/2+2	3903346	90	
13						ESH-EFC.4/2+2B	3903347	90	
14	ESH-EFC.4/PT	3903263	25	ESH-EFC.4/1+2/PT	3903265	25	ESH-EFC.4/2+2/PT	3903280	25
15	ESH-EFC.4/PTB	3903264	25	ESH-EFC.4/1+2/PTB	3903266	25	ESH-EFC.4/2+2/PTB	3903358	25
16	ES-M	стор. 540		ES-M	стор. 540		ES-M	стор. 540	
17	ES-BT0	3903075	25	ES-BT0	3903075	25	ES-BT0	3903075	25
18	ES-BT/3	3903229	25	ES-BT/3	3903229	25	ES-BT/3	3903229	25
19	ESH-EFB.4/10/R	3903283	5	ESH-EFB.4/10/R	3903283	5	ESH-EFB.4/10/R	3903283	5
20	ESH-EFB.4/10/B	3903284	5	ESH-EFB.4/10/B	3903284	5	ESH-EFB.4/10/B	3903284	5


Пружинні клеми «PUSH-IN» ESH-EFC



1	Висота х Довжина х Ширина *		
2	Переріз клеми		
3	Переріз проводника	одножильного багатожильного з наконечником	
Технічні характеристики			
4	Максимальна напруга AC/DC		
5	Максимальний струм при номінальному перерізі		
6	Довжина ізоляції, що знімається		
7	Номінальна напруга ізоляції / ступінь забруднення		
8	Клема пружинна PUSH-IN (1 вхід, 1 вихід; сіра)		
9	Клема пружинна PUSH-IN (1 вхід, 1 вихід; синя)		
10	Клема пружинна PUSH-IN (1 вхід, 2 виходи; сіра)		
11	Клема пружинна PUSH-IN (1 вхід, 2 виходи; синя)		
Акcesуари			
12	Замикальна кришка (сіра)		
13	Замикальна кришка (синя)		
14	Марковальна табличка		
15	Фіксуючий кронштейн (пружинний)		
16	Фіксуючий кронштейн (гвинтовий)		
17	Перемикач втична (ізолювана, червона)	10 полюсів 	
18	Перемикач втична (ізолювана, синя)	10 полюсів 	

ESH-EFC.6			ESH-EFC.6/1+2		
39,2 x 60,4 x 8,2 мм			39,2 x 78,3 x 8,2 мм		
6 мм ²			6 мм ²		
0,2 - 10 мм ²			0,2 - 10 мм ²		
0,2 - 10 мм ²			0,2 - 10 мм ²		
6 - WP60/20			6 - WP60/20		
IEC		UL	IEC		UL
1000 В		600 В	1000 В		600 В
41 А		41 А	41 А		41 А
12 мм			12 мм		
8 кВ / 3			8 кВ / 3		
Тип	Код	Пакування (шт.)	Тип	Код	Пакування (шт.)
ESH-EFC.6	3903348	30			
ESH-EFC.6B	3903349	30			
			ESH-EFC.6/1+2	3903350	20
			ESH-EFC.6/1+2B	3903351	20
ESH-EFC.6/PT			ESH-EFC.6/1+2/PT	3903366	25
ESH-EFC.6/PTB			ESH-EFC.6/1+2/PTB	3903367	25
ES-M	стор. 540		ES-M	стор. 540	
ES-BT0	3903075	25	ES-BT0	3903075	25
ES-BT/3	3903229	25	ES-BT/3	3903229	25
ESH-EFB.6/10/R	3903371	5	ESH-EFB.6/10/R	3903371	5
ESH-EFB.6/10/B	3903370	5	ESH-EFB.6/10/B	3903370	5

Пружинні клеми «PUSH-IN»
дворівневі ESH-EFD
трирівневі ESH-EFT






Висота x Довжина x Ширина *											
1	* Розмір вказано з урахуванням встановленої DIN-рейки								53,8 x 71,6 x 5,2 mm		
2 Переріз клеми						2,5 мм²			4 мм²		
3	Переріз провідника	одножильного				0,2 - 4 мм²			0,2 - 6 мм²		
		багатожильного				0,2 - 4 мм²			0,2 - 6 мм²		
		з наконечником				2,5 - WP25/19			4 - WP40/16		
Технічні характеристики						IEC			UL		
5 Максимальна напруга AC/DC						800 В			600 В		
6 Максимальний струм при номінальному перерізі						22 А			20 А		
7 Довжина ізоляції, що знімається						9 мм			10 мм		
8 Номінальна напруга ізоляції / ступінь забруднення						6 кВ / 3			6 кВ / 3		
						Тип			Код		
						Пакування (шт.)			Пакування (шт.)		
9	Клема пружинна дворівнева PUSH-IN (сіра)					ESH-EFD.2			3903267		
10	Клема пружинна триврівнева PUSH-IN (сіра)										
Акcesуари											
11	Замикальна кришка (сіра)					ESH-EFD.2/PT			3903269		
12	Марковальна табличка					ES-M			стор. 540		
13	Фіксуючий кронштейн (пружинний)					ES-BT0			3903075		
14	Фіксуючий кронштейн (гвинтовий)					ES-BT/3			3903229		
15	Перемичка втична (ізольована, червона)	10 полюсів				ESH-EFB.2/10/R			3903281		
16	Перемичка втична (ізольована, синя)	10 полюсів				ESH-EFB.2/10/B			3903282		

Пружинні клеми «PUSH-IN» заземлювальні ESH-EFCE



Висота x Довжина x Ширина *																									
1	* Розмір вказано з урахуванням встановленої DIN-рейки								36,5 x 48,4 x 3,5 мм																
						36,5 x 60 x 3,5 мм			36,5 x 68 x 3,5 мм																
2	Переріз клеми		1,5 мм²			1,5 мм²			1,5 мм²																
3	Переріз проводника	одножильного	0,2 - 1,5 мм²			0,2 - 1,5 мм²			0,2 - 1,5 мм²																
		багатожильного	0,2 - 1,5 мм²			0,2 - 1,5 мм²			0,2 - 1,5 мм²																
		з наконечником	1,5 - WP15/14			1,5 - WP15/14			1,5 - WP15/14																
Технічні характеристики			IEC			UL			IEC			UL													
4	Максимальна напруга AC/DC		-			300 В			-			300 В													
5	Максимальний струм при номінальному перерізі		-			-			-			-													
6	Довжина ізоляції, що знімається					8 мм			8 мм			8 мм													
7	Номінальна напруга ізоляції / ступінь забруднення		6 кВ / 3			6 кВ / 3			6 кВ / 3			6 кВ / 3													
			Тип			Код			Пакування (шт.)			Тип			Код			Пакування (шт.)							
8	Клема пружинна PUSH-IN (1 вхід, 1 вихід; сіра)					ESH-EFCE.1			3903361			75													
9	Клема пружинна PUSH-IN (1 вхід, 2 виходи; сіра)											ESH-EFCE.1/1+2			3903362			50							
10	Клема пружинна PUSH-IN (2 входи, 2 виходи; сіра)														ESH-EFCE.1/2+2			3903363			50				
Акcesуари																									
11	Замикальна кришка (сіра)					ESH-EFC.1/PT			3903352			25			ESH-EFC.1/1+2/PT			3903354			25				
12	Марковальна табличка					маркування відсутнє									маркування відсутнє										
13	Фіксуєчий кронштейн (пружинний)					ES-BTO			3903075			25			ES-BTO			3903075			25				
14	Фіксуєчий кронштейн (гвинтовий)					ES-BT/3			3903229			25			ES-BT/3			3903229			25				
15	Перемичка втична (ізолювана, червона)		10 полюсів					ESH-EFB.1/10/R			3903369			5			ESH-EFB.1/10/R			3903369			5		
16	Перемичка втична (ізолювана, синя)		10 полюсів					ESH-EFB.1/10/B			3903368			5			ESH-EFB.1/10/B			3903368			5		

	ESH-EFCE.2	ESH-EFCE.2/1+2	ESH-EFCE.2/2+2
			
			
1	39,2 x 51,1 x 5,2 mm	39,2 x 64,1 x 5,2 mm	39,2 x 78,1 x 5,2 mm
2	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²
3	0,2 - 4 mm ²	0,2 - 4 mm ²	0,2 - 4 mm ²
	0,2 - 4 mm ²	0,2 - 4 mm ²	0,2 - 4 mm ²
	2,5 - WP25/19	2,5 - WP25/19	2,5 - WP25/19
4	IEC -	IEC -	IEC -
	UL 600 B	UL 600 B	UL 600 B
5	-	-	-
6	9 mm	9 mm	9 mm
7	6 кВ / 3	6 кВ / 3	6 кВ / 3
	Тип	Код	Пакування (шт.)
8	ESH-EFCE.2	3903273	80
9		ESH-EFCE.2/1+2	3903274
10			ESH-EFCE.2/2+2
			3903275
			60
11	ESH-EFC.2/PT	3903259	25
12	ES-M	стор. 540	
13	ES-BT0	3903075	25
14	ES-BT/3	3903229	25
15	ESH-EFB.2/10/R	3903281	5
16	ESH-EFB.2/10/B	3903282	5

Пружинні клеми «PUSH-IN» заземлювальні ESH-EFCE



ESH-EFCE.4



39,2 x 55,2 x 6,2 mm

4 mm²

0,2 - 6 mm²

0,2 - 6 mm²

4 - WP40/16

IEC

UL

-

600 B

-

-

10 mm

6 кВ / 3

Тип

Код

Пакування
(шт.)

ESH-EFCE.4

3903276

70

ESH-EFCE.4/1+2



39,2 x 71,8 x 6,2 mm

4 mm²

0,2 - 6 mm²

0,2 - 6 mm²

4 - WP40/16

IEC

UL

-

600 B

-

-

10 mm

6 кВ / 3

Тип

Код


Пакування
(шт.)

ESH-EFCE.4/1+2

3903277

60

ESH-EFCE.4/2+2



39,2 x 88,4 x 6,2 mm

4 mm²

0,2 - 6 mm²

0,2 - 6 mm²

4 - WP40/16

IEC

UL

-

600 B

-

-

10 mm

6 кВ / 3

Тип

Код

Пакування
(шт.)

ESH-EFCE.4/2+2

3903278

90

1	Висота x Довжина x Ширина *		
2	Переріз клеми		
3	Переріз проводника	одножильного багатожильного з наконечником	
4	Технічні характеристики		
5	Максимальна напруга AC/DC		
6	Максимальний струм при номінальному перерізі		
7	Довжина ізоляції, що знімається		
8	Номінальна напруга ізоляції / ступінь забруднення		
9	Клема пружинна PUSH-IN (1 вхід, 1 вихід; сіра)		
10	Клема пружинна PUSH-IN (1 вхід, 2 виходи; сіра)		
11	Клема пружинна PUSH-IN (2 входи, 2 виходи; сіра)		
12	Акcesуари		
13	Замикальна кришка (сіра)		
14	Марковальна табличка		
15	Фіксуючий кронштейн (пружинний)		
16	Фіксуючий кронштейн (гвинтовий)		
17	Перемикач втична (ізолювана, червона)	10 полюсів 	
18	Перемикач втична (ізолювана, синя)	10 полюсів 	

Тип	Код	Пакування (шт.)
ESH-EFCE.4	3903276	70
ESH-EFCE.4/1+2	3903277	60
ESH-EFCE.4/2+2	3903278	90
ESH-EFC.4/PT	3903263	25
ESH-EFC.4/1+2/PT	3903265	25
ESH-EFC.4/2+2/PT	3903280	25
ES-M	стор. 540	
ES-BTO	3903075	25
ES-BT/3	3903229	25
ESH-EFB.4/10/R	3903283	5
ESH-EFB.1/10/R	3903283	5
ESH-EFB.1/10/R	3903283	5
ESH-EFB.4/10/B	3903284	5
ESH-EFB.4/10/B	3903284	5
ESH-EFB.4/10/B	3903284	5

ESH-EFCE.6				ESH-EFCE.6/1+2			
							
							
1	39,2 x 60,4 x 8,2 мм			1	39,2 x 78,3 x 8,2 мм		
2	6 мм ²			2	6 мм ²		
3	0,2 - 10 мм ²			3	0,2 - 10 мм ²		
	0,2 - 10 мм ²			3	0,2 - 10 мм ²		
	6 - WP60/20			3	6 - WP60/20		
	IEC	UL			IEC	UL	
4	-	600 В		4	-	600 В	
5	-	-		5	-	-	
6	12 мм			6	12 мм		
7	8 кВ / 3			7	8 кВ / 3		
	Тип	Код	Паковання (шт.)		Тип	Код	Паковання (шт.)
8	ESH-EFCE.6	3903364	80				
9				ESH-EFCE.6/1+2	3903365	50	
10							
11	ESH-EFC.6/PT	3903359	30	ESH-EFC.6/1+2/PT	3903366	25	
12	ES-M	стор. 540		ES-M	стор. 540		
13	ES-BTO	3903075	25	ES-BTO	3903075	25	
14	ES-BT/3	3903229	25	ES-BT/3	3903229	25	
15	ESH-EFB.6/10/R	3903371	5	ESH-EFB.6/10/R	3903371	5	
16	ESH-EFB.6/10/B	3903370	5	ESH-EFB.6/10/B	3903370	5	

Перемичка				
Назва	ESH-EFB.1/10/R ESH-EFB.1/10/B	ESH-EFB.2/10/R ESH-EFB.2/10/B	ESH-EFB.4/10/R ESH-EFB.4/10/B	ESH-EFB.6/10/R ESH-EFB.6/10/B
Ном. переріз, мм ²	1,5	2,5	4	6
Крок, мм	3,5	5,2	6,2	8,2
Клема	Номинальний струм (А)			
ESH-EFC.1	17,5			
ESH-EFC.1/1+1	17,5			
ESH-EFC.1/1+2	17,5			
ESH-EFCE.1	17,5			
ESH-EFCE.1/1+2	17,5			
ESH-EFCE.1/2+2	17,5			
ESH-EFC.2		24		
ESH-EFC.2/1+2		24		
ESH-EFC.2/2+2		24		
ESH-EFCE.2		24		
ESH-EFCE.2/1+2		24		
ESH-EFCE.2/2+2		24		
ESH-EFD.2		22		
ESH-EFT.2		24		
ESH-EFC.4			32	
ESH-EFC.4/1+2			32	
ESH-EFC.4/2+2			32	
ESH-EFCE.4			32	
ESH-EFCE.4/1+2			32	
ESH-EFCE.4/2+2			32	
ESH-EFD.4			29	
ESH-EFC.6				41
ESH-EFC.6/1+2				41
ESH-EFCE.6				41
ESH-EFCE.6/1+2				41