

**Труби гофровані з протяжкою серії «Light» та
«Standard»**



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Труби гофровані з протяжкою серії «Light» та «Standard» (далі - труби) призначені для прокладання електропроводки у приміщеннях з нормальному умовами.

Забезпечують:

- захист силових кабелів, проводів і кабелів передачі даних та інших комунікацій від механічних пошкоджень
- додаткову ізоляцію електричних проводів та кабелів

2. Матеріал виготовлення


- поліпропілен

3. Ступінь захисту

- IP 40

4. Модельний ряд, габаритні розміри, інформація для замовлення

Модель	Серія	Колір	Внутрішній/ зовнішній ø (d/D), мм	Міцність на стиснення (на 5 см при 20 °C), Н	Артикул
Труба гофр. 16 мм	"Light"	сірий	12 / 16	350	ТГ0000001
Труба гофр. 20 мм			15 / 20		ТГ0000002
Труба гофр. 25 мм			19 / 25		ТГ0000003
Труба гофр. 32 мм			25 / 32		ТГ0000004
Труба гофр. 16 мм	"Standard"	чорний	12 / 16	600	ТГ0000005
Труба гофр. 20 мм			15 / 20		ТГ0000006
Труба гофр. 25 мм			19 / 25		ТГ0000007
Труба гофр. 32 мм			25 / 32		ТГ0000008
Труба гофр. 40 мм			32 / 40		ТГ0000009
Труба гофр. 50 мм			40 / 50		ТГ0000010
Труба гофр. 63 мм			50 / 63		ТГ0000011



5. Монтаж

В середині приміщень з нормальними умовами на вогнетривку поверхню:

- прихованим способом (в штробах стін, за фальш-панелями, стінами, стелею тощо)
- зовнішнім способом

Рекомендований діапазон температур монтажу: 0 ... + 40 °C

6. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: - 40 ... + 120 °C
- Середнє значення відносної вологості: 80 % при 25 °C

7. Транспортування та зберігання

Транспортування труб допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, бруду, пилу та вологи. Зберігати труби слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від - 10 °C до + 40 °C та відносній вологості до 80 %.