

Технические характеристики продукта

Спецификации



MUREVA S, 1-ПОСТОВОЙ БОКС для накл. монтажа, БЕЛЫЙ, IP55

MUR39911

Код EAN : 3606480789854

Основные характеристики

Серия	Mureva Styl
Тип продукта	Короб для установки на поверхности
Совместимость серий продукта	Шкаф
Цветовой оттенок	Белый (RAL 9003)

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Открытый
Количество мест	1-постовая
Тип кабеля	Лёгкий доступ к переключателям
Условия эксплуатации	Внутр./наружн.
Материал	SEBS PP (полипропилен)
Ширина	76 мм
Высота	54 мм
Ширина	76 мм
Глубина	54 мм
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Условия эксплуатации

Качественные этикетки	AENOR NF
Степень защиты IP	IP55
Степень ударостойкости IK	IK08
Огнестойкость	Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Рабочая температура окружающей среды	-5...40 °C

Температура окружающей среды при хранении -25...55 °C

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	69 г
Высота упаковки 1	5,4 см
Ширина упаковки 1	7,6 см
Длина упаковки 1	7,6 см
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	10
Вес упаковки 2	798 г
Высота упаковки 2	17 см
Ширина упаковки 2	9 см
Длина упаковки 2	40 см
Тип упаковки 3	P12
Количество штук в упаковке 3	240
Вес упаковки 3	36,16 кг
Высота упаковки 3	50 см
Ширина упаковки 3	80 см
Длина упаковки 3	120 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетнсть	Экологический профиль продукта

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---