



Основные характеристики

Серия	New Unica
Тип продукта	Workstation
Количество модулей	2 x 10 modules
Режим фиксации	Монтажные лапки Встраивание
Цветовой оттенок	Белый (RAL 9003)

Дополнительные характеристики

Поставляемое оборудование	Рама пластины Фиксирующая рама
Тип монтажа	Скрытый
Кабельный ввод	4 низ cable entries 50 x 35 mm 25 мм 8 ловушки конденсата 20 мм 8 ловушки конденсата 25 мм 4 низ cable entries 50 x 35 mm 20 мм
Огнестойкость	850 °C, время отключения <30 с
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): separator PC: коробка ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка PC: tower
Обработка поверхности	Антибактериальный
Глубина	62 мм
Ширина	300 мм
Высота	165 мм
Вес	0,594 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK04
Характеристики окружающей среды	Ацетон Бензин Спирт Стойкий к УФ Масло Жидкий стеклоочиститель Аммиак Жидкое мыло

Здоровье и проблемы окружающей среды

Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH

Да

Директива ЕС RoHS

Анализируется

WEEE

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки