

KGS 305 M (613305000) Торцювальна пила

Картонна коробка; з функцією протягання

№ для замовлення 613305000

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792218307



Альтернативне зображення



- Найбільша торцювальна пилка та пилка для різання під кутом мобільного класу M — легка, точна, зручна в користуванні
- Precision Cut Line (PCL): точна тіньова лінія різання без додаткового регулювання завдяки продумано розташованому світлодіоду
- Надзвичайна продуктивність різання завдяки особливо потужному універсальному двигуну та великому пилковому полотну
- Поворотна плита зі швидким та точним налаштуванням поширених кутів завдяки точкам фіксації кутів
- Нахил пилкового полотна з обох боків до 47° для максимальної гнучкості
- Надійна конструкція з алюмінієвого лиття під тиском для найважчих умов
- Ефективне відведення стружки завдяки інтегрованому подовженню каналу всмоктування
- Плавний пуск для тривалого терміну експлуатації двигуна та редуктора
- Розширення стола з можливістю висування, які також можна знімати для підкладання надзвичайно довгих заготовок
- Швидкозатискна струбцина для надійної фіксації заготовки зверху або спереду
- Обмежувач глибини для простоти виконання пазів
- Всі шкали та елементи управління добре видимі та інтуїтивно зрозумілі для використання
- Ергономічні зони захвату для утримування однією або двома руками

Технічні дані

Характеристики

Габарити	780 x 500 x 657 mm
Опорна поверхня	345 x 770 mm
Макс. ширина розрізу 90°/45°	305 / 215 mm
Макс. глибина розрізу 90°/45°	110 / 67 mm
Розмір пропилу 90°/90°	305 x 110 mm
Розмір пропилу 45°/45°	215 x 67 mm
Налаштування столу ліворуч/праворуч	50 / 60 °
Нахил пилкового диска ліворуч/праворуч	47 / 47 °
Пилкове полотно	305 x 30 mm
Номинальна споживана потужність S1 100%	1600 W
Номинальна споживана потужність S6 20%	2000 W
Кількість обертів холостого ходу	3700 /min
Кількість обертів при номінальному навантаженні	3000 /min
Швидкість різання	59 m/s
Вага	18.6 kg
Довжина кабелю	2 m

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	87 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	100 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Пилкове полотно «Precision cut wood — classic», 305 x 30 Z56
2 інтегровані розширення столу
Упор для відрізання по довжині заготовки
Затискач для матеріалу
Інструмент для заміни пиляльного диска
Намотування кабелю
Мішок для збирання стружки