


Потолочный светильник со сменным источником света



Kanlux PIRES – это потолочный светильник в минималистском стиле, оснащённый микроволновым датчиком движения с дальностью обнаружения движения 9 м. Преимуществом данного светильника является также возможность регулировки времени освещения в диапазоне от 8 секунд до 12 минут.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на стене, для установки на потолке

Место использования: внутри и снаружи

Микрозазор между контактами реле: да

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Детекция движения: да

Сменный источник света: да

в комплекте источники света: нет

Высота [мм]: 105

Диаметр [мм]: 275

Регулировка чувствительности: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50/60

Максимальная мощность [Вт]: max 60

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: стекло

Источник света: GLS/CFL/LED

Цоколь: E27

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷35

Светильник адаптирован к источникам света с классами энергоэффективности: A++,A+,A,B,C,D,E

Материал корпуса: сталь

Вид датчика: микроволновой

Вид соединения: клеммник винтовой

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1-2,5

Время работы датчика [секунда-минута]: 8-12

Рабочая частота датчика [МГц]: 5800

угол действия датчика [°]: H360/V180

Настройка уровня освещенности, при котором датчик обнаруживает движение [lx]: 2-2000

Степень защиты IP: 44

Потолочный светильник со сменным источником света



Дальность действия датчика [м]: max 12

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- оснащен микроволновым датчиком движения
- максимальный горизонтальный угол действия датчика движения составляет 360°
- максимальный вертикальный угол действия датчика движения составляет 140°
- возможность регулирования времени свечения от 8с до 12мин
- максимальная дальность обнаружения движения составляет 9м
- раскрываемость движения 0.3...3м/с (1...10км/ч), регулировка чувствительности в диапазоне 2...2000lx

KANLUX S.A. (kat 8810) PIRES DL-600 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Оправа: KANLUX S.A. (kat 8810) PIRES DL-600
Lampy: 1 x A60 60W/c

