



Датчик руху з/у комфорт, IP-55, 16А, 220-360град., антрацит

EE871

Архітектура

Тип монтажу	Зовнішній монтаж
-------------	------------------

Основні електричні характеристики

Частота	50/60 Hz
---------	----------

Потужність

Споживання енергії (режим очікування)	~ 1,2 W
Продуктивність ламп розжарювання	2300 W

Вимірювання

Зона виявлення, напівокругла	~ 10 x 20 m
------------------------------	-------------

Камера

Налаштування лінії
вертикально -30 ... + 90 °

Електроживлення

Напруга живлення	230 В AC
------------------	----------

Виявлення

Кут охоплення	220/360 °
Кут виявлення	220 °
	~ 6 m
Діаметр зони виявлення	16 m

Матеріали

Колір	Антрацит
-------	----------

Розміри

Висота встановленого виробу	2,5 m
Рекомендована висота монтажу	2,5 m

Керування освітленням

Діапазон вимірювання освітленості	5/1000 Lux
Яскравість корегується	

Керування люмінесцентними лампами

Енергозберігаючі лампи	20 x 20 W
- паралельно скомпенсовані	

Керування LED лампами

230V LED лампи	20 x 20 W
----------------	-----------

Керування лампами розжарювання

Галогенові лампи 12V	1500 W
230V лампи розжарювання та галогенові лампи	2300 W

Монтаж

Максимальна висота монтажу	4 m
----------------------------	-----

Підключення

Тип контактів	сухий контакт
---------------	---------------

Кабель

- з кабельним вводом

Налаштування

Чутливість, встановлюється	
Діапазон регулювання часу затримки	5с до 30 хв
Час затримки, що регулюється	
- з потенціометрами для точної настройки яскравості, чутливості та часу затримки	

Обладнання

- вертикально та горизонтальне обертання

Безпека

Клас захисту	Клас захисту II
Захисне виконання I P	IP55

Умови використання

Робоча температура	
Температура зберігання	-20 до 60 °C
Температура зберігання / транспортування	