

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ ST-05 30, 50, 100, 150, 200, 250W

ПРЕИМУЩЕСТВА:



Линза

стекло

- не желтеет, не мутнеет
- высокая светопропускаемость
- механическая прочность
- устойчивая к перепадам температур
- хорошая стойкость к хим. воздействию
- долговечность
- КСС косинусная, угол рассеивания 120°, дает равномерное освещение поверхности

Плата

алюминиевая с чипами СОВ

- высокая теплопроводность
- отличное рассеивание тепла
- хорошие диэлектрические свойства

Чип

СОВ матрица

- устойчив к перепадам напряжения
- устойчив к высоким температурам
- улучшенные иллюминационные качества
- стабильный световой поток в рамках диапазона напряжения 90Лм/Вт

Драйвер - IC, IP65

- отсутствие пульсации
- защита от перепадов напряжения
- грозозащита - 4кВ
- диапазон рабочего напряжения 185-265V

Корпус

алюминиевый сплав

с порошковым покрытием

- устойчив к коррозии
- хорошие теплоотводящие свойства
- устойчив к перепадам температур
- степень прочности IK-08
- степень защиты от пыли и влаги IP65
- литой кронштейн на консоль надежно фиксирует светильник

Рекомендовано!

Использовать вместе с
предохранителем PULS

