

KGS 216 M (619260000) Торцювальна пила**Картонна коробка; з тяговою функцією**

№ для замовлення 619260000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430256560



Альтернативне зображення



- Тягова функція для широких заготовок
- Компактний та легкий прилад, який зручно переносити в одній руці
- Надійна конструкція з алюмінієвого лиття під тиском для найважчих умов
- Просте транспортування завдяки ергономічним ручкам для перенесення та блокуванню пиляльної голови
- Ефективне відведення стружки завдяки інтегрованому подовженню каналу всмоктування
- Швидке та прецизійне налаштування завдяки точкам фіксації кутів
- Лазер для точної індикації лінії різання (живлення від мережі, батарейки не потрібні)
- Розширення столу, що плавно витягуються та можуть зніматися для підкладання під довгі панелі, рейки та ін.
- Яскравий світлодіод для освітлення місця пиляння (від мережі, батарейки не потрібні)
- Високі упори, що можуть зсуватися вбік, для безпечного пиляння
- Затискач для надійної фіксації заготовки зверху або спереду
- Обмежувач глибини для простоти виконання пазів
- Пиляльна голова нахилиється ліворуч, з додатковою кутовою зоною для заднього розпилу
- Всі шкали та елементи управління добре видимі та інтуїтивно зрозумілі для використання
- Проста заміна пиляльного диску з блокуванням шпинделя; не потрібний демонтаж пересувного захисного кожуха

Технічні дані

Характеристики

Габарити	760 x 475 x 340 mm
Опорна поверхня	345 x 730 mm
Макс. ширина розрізу 90°/45°	305 / 205 mm
Макс. глибина розрізу 90°/45°	65 / 36 mm
Розмір пропилу 90°/90°	305 x 65 mm
Розмір пропилу 45°/45°	205 x 36 mm
Налаштування столу ліворуч/праворуч	47 / 47 °
Нахил пилкового диска ліворуч/праворуч	47 / 2 °
Пилкове полотно	216 x 30 mm
Номінальна споживана потужність S1 100%	1200 W
Номінальна споживана потужність S6 20%	1500 W
Кількість обертів холостого ходу	5000 /min
Кількість обертів при номінальному навантаженні	3750 /min
Швидкість різання	57 m/s
Вага	13.5 kg
Довжина кабелю	2 m

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	97 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	104 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Твердосплавний пиляльний диск (40 зубців)
 2 інтегровані розширення столу
 Упор для відрізання по довжині заготовки
 Затискач для матеріалу
 Інструмент для заміни пиляльного диска
 Намотування кабелю
 Мішок для збирання стружки