

Запобіжники циліндричні CH gPV (1000V DC)



CH 10x38



CH 10x38 SU



CH 14x51



CH 14x51 SU

CH 10x38 gPV (1000V DC, L/R=2ms, IEC 60269-6, UL 2579, UL 248-1)

Тип	I_N (A)	Код "standard" 10kA UL	Код "standard" 30kA IEC	Код "SU" 30kA IEC	Інтеграл Джоуля плавлення (A ² s) L/R=2ms	Інтеграл Джоуля вимкнення (A ² s) L/R=2ms	Втрати потужності (0,7 x I _N) P _d (W)	Втрати потужності (I _N) P _d (W)	Вага (г)	Пакування (шт.)
1000V DC (L/R=2ms)	0,5	-	2625134	2625131	0,02	0,07	0,2	0,5	10 SU:12	10/500 SU: 10/380
	1	-	2625138	2625129	1,5	3	0,4	1		
	2	2625101	2625065	2625115	1,7	2,3	0,5	1,1		
	3	2625100	2625067	2625113	2,8	5,4	0,7	1,6		
	3,5	2625135	2625068	2625127	2,5	7	0,6	1,4		
	4	2625102	2625069	2625116	3,9	11,7	0,5	1,3		
	5	2625111	2625070	2625124	8	21	0,6	1,5		
	6	2625103	2625071	2625117	10,6	34,6	0,7	1,8		
	7	2625110	2625072	2625114	16	60	0,7	1,7		
	8	2625104	2625073	2625118	17	65	0,8	1,9		
	10	2625105	2625075	2625119	8,3	33	1	2,4		
	12	2625106	2625077	2625120	22	73	0,8	1,9		
	13	2625137	2625078	2625128	21	70	1	2,3		
	14	2625136	2625079	2625126	28	92	1,3	3		
	15	2625112	2625080	2625125	49	145	1	2,2		
	16	2625107	2625081	2625121	48	147	1,1	2,6		
	20	2625108	2625085	2625122	86	245	1,3	3,2		
	25	-	2625139	2625140	110	470	1,7	4,1		
	25*	-	2625109	2625123	125	289	1,7	4,1		

* Номінальна напруга 900V DC

Запобіжники CH 10x38 установлюються в тримачі EFH 10 DC

CH 14x51 gPV (1000V DC, L/R=2ms, IEC 60269-6 (2010-9))

Тип	I_N (A)	Код "standard" 10kA	Код "SU" 10kA	Інтеграл Джоуля плавлення (A ² s), L/R=2ms	Інтеграл Джоуля вимкнення (A ² s), L/R=2ms	Втрати потужності (0,7 x I _N) P _d (W)	Втрати потужності (I _N) P _d (W)	Вага standard/SU (г)	Пакування (шт.)
1000V DC (L/R=2ms)	15	2637140	2637340	22	237	1,4	3,1	18,6/20,6	10/200 SU: 10/260
	16	2637105	2637305	55	155	1,4	3,1	18,6/20,6	
	16	2637185*	-	55	155	1,4	3,1	18,6	
	20	2637107	2637307	130	330	1,5	3,2	18,7/20,7	
	25	2637109	2637309	180	360	2	4	18,7/20,7	
	32	2637111	2637311	297	1290	2,1	5,1	18,9/20,9	
	36	2637115	2637315	450	1190	2,3	5,6	18,9/20,9	

* Номінальна напруга 1100V DC.

Запобіжники CH 14x51 установлюються в тримачі EFH 14 DC

Розміри циліндричних запобіжників CH 10x38, CH 14x51

