

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

DULUX D LED EM & AC Mains 18 7 W/4000 K G24d-2

OSRAM DULUX® D LED EM & AC MAINS | Светодиодная замена CFLni с 2-штырьковым цоколем G24d для работы от CCG и сети переменного тока



Области применения

- Супермаркеты и универмаги
- Проходы и коридоры
- Отели, рестораны
- Наружное применение только в соответствующих светильниках

Преимущества продукта

- Быстрая, простая и безопасная замена без перемонтажа проводов
- Низкое энергопотребление
- Простая замена благодаря компактным размерам
- Возможно прямое подключение к сети 230 В

Особенности продукта



- Замена традиционных компактных люминесцентных ламп для использования в светильниках с ЭмПРА или в сети переменного тока
- Тип защиты: IP20
- С поворотным цоколем, вращение вдоль продольной оси ($\pm 90^\circ$)
- Срок службы: до 30 000 ч
- Штыревой одиночный четырехконтактный цоколь G24d


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	7 W
Мощность	7.00 W
Номинальное напряжение	220...240 V
Мощность заменяемой лампы	18 W
Номинальный ток	54 mA
Тип тока	Переменный ток (AC)
Пусковой ток	10 A
Рабочая частота	50/60 Hz
Частота сети	50/60 Hz
Макс.кол-во ламп на авт.выкл-ль 10 A (B)	70
Макс.кол-во ламп на авт. выключатель	40
Макс. коли-во ламп на авт. выключатель	40
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	40
Сумм.коэф.гармонических искажений	≤ 30 %
Коэффициент мощности λ	> 0,50


Фотометрические данные

Световой поток	700 lm
Номинальный полезный световой поток 90°	700 lm
Световая отдача	100 lm/W
Спад свет.потока в течение срока	0.70
Цветность света (обозначение)	Холодный белый
Цветовая температура	4000 K
Индекс цветопередачи Ra	80
Цветность	840
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤6 sdcm
Стабильность свет.плампы при 6	0.80



Параметры света

Угол излучения	120 °
Время разогрева (60 %)	< 0.50 s
Время зажигания	< 0.5 s
Расч. угол луча (пол-на пикового	> 120.00 °

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Общая длина	148.00 mm
Длина с цоколем без штырьков	125,70 mm
Диаметр	35,0 mm
Максимальный диаметр	35 mm
Вес продукта	65,00 g

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+35 °C
Макс.температура в контрольной точке tc	67 °C

Ресурс

Номинальный срок службы	30000 h
Количество циклов переключения	200000
Световой поток в конце срока слу	0.70
Выход из строя (эксплуатация 6 0	≥ 0.90

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Цоколь	G24d-2
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg
Не содержит ртути	Да
Конструктивная форма / исполнение	Матовость

ВОЗМОЖНОСТИ

Dimmable	No
----------	----

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Класс энергопотребления	F 1)
Энергопотребление	7.00 kWh/1000h
Тип защиты	IP20
Стандарты	CE
Фотобиологическая группа безопас EN62778	RG1

1) Energy efficiency class (EEC) on a scale of A++ (highest efficiency) to E (lowest efficiency)

Классификация по странам

Номер заказа	DULUX D18LED 7W
--------------	-----------------

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

t хранения	-20...+80 °C
------------	--------------

Данные по регулированию энергетической маркировки в соответствии с ЕС 2019/2015

Источник света цокольного типа (или другой электрический интерфейс)	G24d-2
Длина	148.00 mm
Высота (вкл. цилиндрические светильники)	35,0 mm
Ширина (вкл. круглые светильники)	35,0 mm

Информация по безопасности

– Не подходит для параллельной работы

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075024939	Folding box 1	37 mm x 37 mm x 151 mm	78.00 g	0.21 dm ³
4058075024946	Shipping box 10	193 mm x 82 mm x 165 mm	831.00 g	2.61 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.