

СПЕЦИФІКАЦІЇ		PRO1 R 80 VTD 1,8K	PRO1 R 80 VTS 1,8K	PRO1 R 100 VTD 1,8K	PRO1 R 100 VTS 1,8K
Літраж	л	80	80	100	100
Установка		Вертикальна	Вертикальна	Вертикальна	Вертикальна
Вихід труб		Праворуч	Ліворуч	Праворуч	Ліворуч
Потужність	кВт	1,8	1,8	1,8	1,8
Напруга	В	230	230	230	230
Час нагріву (T=45°C)	год,хв	2,1	2,1	2,46	2,46
Тепловитрати при 65°C	кВт/24 год	1,51	1,51	1,62	1,62
Максимальний робочий тиск	бар	8	8	8	8
Максимальна робоча температура	°C	75	75	75	75
Вага	кг	23	23	26,5	26,5
Захист	IP	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3

## РОЗМІРИ

		PRO1 R 80 VTD 1,8K	PRO1 R 80 VTS 1,8K	PRO1 R 100 VTD 1,8K	PRO1 R 100 VTS 1,8K
A	мм	748	748	900	900
B	мм	370	370	522	522

## КОД

3201814

3201815

3201816

3201817

