






SP 3 Dirt

Компактный и надежный дренажный насос SP 3 Dirt предназначен для выкачки до 7000 л/ч грязной воды. Оснащен поплавковым выключателем.



1 Керамическое торцевое уплотнение

- Для долгого срока службы

2 Поплавковый выключатель

- Автоматическое включение / выключение насоса в зависимости от уровня воды предотвращает работу на сухом ходу

3 Система быстрого подключения Quick Connect

- Для быстрого и легкого подключения 1 1/4 „шланга к насосу.

4 Предназначен для грязной воды

- Надежное перекачивание воды с частичками грязи размером до 20 мм.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

SP 3 Dirt

Технические характеристики

Артикул		1.645-502.0
Штрих-код (EAN)		4054278060415
Макс. мощность двигателя	Вт	350
Макс. производительность	л/ч	< 7000
Макс. высота подачи / давление	м / бар	6 / 0,6
Макс. глубина погружения	м	7
Макс. размер твердых частиц	мм	20
Остаточная высота воды	мм	25
Температура подачи, макс.	°C	35
Вес без аксессуаров	кг	4,23
Габариты (Д x Ш x В)	мм	229 x 238 x 303
Соединительная резьба		G1
Длина кабеля	м	H05RN-F / 10

Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Соединительный элемент для шланга	1 1/4"
Quick Connect для быстрого и удобного подключения шланга	■
Переключение между ручной / автоматической операциями	Фиксация поплавкового выключателя
Керамическое торцевое уплотнение	■

■ Включено в комплект поставки

SP 3 Dirt 1.645-502.0

KÄRCHER



	Артикул						Описание	
Всасывающий шланг								
Всасывающий шланг 3/4" (реализуется метражом)	1	6.997-347.0					Вакуумно-стойкий спиральный шланг, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг 1" (реализуется метражом)	2	6.997-346.0						<input type="checkbox"/>
Фильтр								
	3	2.997-201.0						<input type="checkbox"/>
Соединители								
Соединительный элемент для насосов, с обратным клапаном, малый	4	6.997-359.0					Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
Другое								
	5	2.997-100.0						<input type="checkbox"/>
Шланги								
Шланг PrimoFlex plus 3/4 - 25м	6	2.645-148.0					Шланг PrimoFlex plus 3/4, 25м, рабочее давление до 35бар. При интенсивном использовании с высокими нагрузками по давлению шланг прослужит не менее 15 лет. Высококачественный 3-слойный садовый шланг с особо прочной, усиленной инновационными желтыми нитями Kevlar® от DuPont™ армирующей оплеткой. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 - 25м	7	2.645-142.0					Шланг PrimoFlex 3/4, 25м, рабочее давление до 20бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1 м	8	2.645-247.0					Шланг PrimoFlex® диаметром 1" доступен к покупке пометрово - для удобного выбора подходящей именно вам длины (макс. 50 м). Очень устойчив к давлению, усилен армированным плетением. Не содержит вредных для здоровья веществ.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары