

## MFE 40 (604040510) Штроборіз

### Пластиковий кофр

№ для замовлення 604040510

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430327598



Альтернативне зображення



- Ідеальне рішення при монтажі електропроводки: прокладення кабелів і захисних труб під штукатуркою з глибиною фрезерування до 40 мм
- Максимальна швидкість просування робіт завдяки потужному двигуну, постійній кількості обертів і високопродуктивному двоступеневому редуктору
- Міцний корпус із алюмінієвого литва під тиском, з гумовими коліщатами і оптимальним розташуванням ручки для зручного ведення машини
- Розпилювання поштотвами для оптимального огляду лінії розмітки
- Регульована ширина пазу та глибина різання
- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації
- Tacho-Constamatic (TC)-повнохвильова електроніка: висока продуктивність завдяки постійній кількості обертів при навантаженні
- Електронний плавний пуск і захист від повторного пуску для безпечної роботи
- Світлодіодний індикатор інформує про надмірне навантаження або активний захист від повторного запуску
- Чиста робота без пилу при підключенні універсального пирососа Metabo (сертифікований з ASR 35 M ACP)
- Підходить для прорізання пазів шириною до 30 мм без середнього ребра за одну робочу операцію (зі спеціальним приладдям)
- З одним алмазним чашковим кругом може використовуватися для різання
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне розщеплення муфти при блокуванні диску для безпечної роботи

## Технічні дані

## Характеристики

|                                                 |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Регульована глибина різання                     | 10 - 40 mm                   |
| Можлива ширина паза                             | 9 / 15.5 / 22 / 28.5 / 35 mm |
| Відрізнi круги, Ø                               | 125 mm                       |
| Номинальна споживана потужність                 | 1900 W                       |
| Віддавана потужність                            | 1120 W                       |
| Кількість обертів холостого ходу                | 5000 /min                    |
| Кількість обертів при номінальному навантаженні | 4200 /min                    |
| Крутний момент                                  | 6 Nm                         |
| Вага без кабелю                                 | 4.6 kg                       |
| Довжина кабелю                                  | 4 m                          |

## Вібрація

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Вібрація             | 5.5 m/s <sup>2</sup> |
| Погрішність виміру K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Звукова емісія

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Рівень звукового тиску           | 93 dB(A)  |
| Рівень звукової потужності (LwA) | 104 dB(A) |
| Погрішність виміру K             | 3 dB(A)   |

## Комплект поставки

Розпірні кільця  
Затискна гайка  
Ріжковий ключ  
Пластиковий кофр