



Настінні газові котли

GERARD 23 MOV, MTV (ГЕПАРД)



9,1-23,0; 9,0-24,6

- **БАЗОВА МОДЕЛЬ**
- **ПОГОДОЗАЛЕЖНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ В СИСТЕМІ ОПАЛЕННЯ**

Опис

- Газовий настінний опалювальний котел з функцією приготування гарячої води
- Потужність апарату регулюється модуляційним пальником
- Середній ККД за опалювальний сезон — 91 %
- Вбудована комунікаційна шина eBus
- Примусове відведення продуктів згоряння (MTV) або природне відведення продуктів згоряння (MOV)


Функції

- Функція "Aquafast" — гаряча вода
- через 2 с
- Вбудований циркуляційний насос, запобіжний клапан, триходовий вентиль, закритий розширювальний бак, автоматичний відвідник повітря, регульований байпас
- Вбудований пластинчатий теплообмінник з нержавіючої сталі
- Пальник з хромонікелевої сталі
- Постійно діюча функція протизамерзання, вибігу насосу, захист від заклинювання насосу та триходового вентиля
- Контроль стану та пошук несправностей через систему діагностики
- Управління функціями апарату за допомогою кнопок та інформаційного дисплею
- Датчик тиску води в системі опалення
- Кран підживлення зі зворотнім клапаном та кран зливу води з апарату

Можливості встановлення

- Незалежне регулювання температури опалення та гарячої води
- Розширений перелік кодів налаштувань для адаптації котла під індивідуальну систему опалення
- Використання в низькотемпературних системах опалення
- Можливість управління роботою котла від кімнатного термостату і (або) датчика зовнішньої температури (еквітермічне регулювання)

Функціональна схема котла димохідної версії



- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Запобіжний клапан | 17. Датчик тиску ОВ |
| 2. Газовий клапан | 18. Байпас |
| 3. Фільтр | 19. Триходовий перемикаючий вентиль |
| 4. Блок запалювання | 20. Теплообмінник |
| 5. Пальник | 21. Датчик потоку |
| 6. Датчик температури ОВ на виході | 22. Фільтр ГВП |
| 7. Електроди запалювання | 23. Система підживлення |
| 8. Камера згоряння | 24. Дренажний клапан |
| 9. Мідний теплообмінник ОВ | |
| 10. Колектор відпрацьованих газів | А вихід ОВ |
| 11. Термостат відпрацьованих газів | В вихід ГВП |
| 12. Розширювальний бак | С вхід газу |
| 13. Іонізаційний електрод | Д вхід ГВП |
| 14. Датчик температури зворотної ОВ | Е вхід ОВ |
| 15. Відвідник повітря насосу | Ф дренаж |
| 16. Насос | |



Найменування параметра	Од. вим.	23 MOV	23 MTV
Артикул		0010015308	0010015309
Категорія газу		II2H3B/P	II2H3B/P
Варіанти виконання системи подачі повітря та видалення продуктів згоряння		B11BS	C12, C32, C42, C52, C82, C92, B32
Запалювання			електронне
Паливо			
Мін./макс. теплова потужність	кВт	10,5-27,1	10,5-25,7
Мін./макс. теплова корисна потужність	кВт	9,1-23,0	9,0-24,6
ККД	%	89,5	91,1
Макс. витрата газу	м³/год	2,9	2,7
Клас NOx			3
Тиск газу			
Тиск на вході	мбар		13-20
Максимальний тиск на форсунках	мбар	2,1	1,9
Мінімальний тиск на форсунках	мбар	11,5	12,7
Діаметр форсунки	мм		1,2
Опалення			
Макс. робочий тиск	бар		3,0
Рекомендований робочий тиск	бар		1,5
Діапазон регулювання температур	°C		83,0
Розширювальний бак	л		5,0
Гаряча вода			
Макс./мін. тиск	бар		10,0-1,0
Мінімальний протік ГВП	л/хв		1,7
Витрата ГВП (при ΔT 30 °C)	л/хв		11,4
Максимальна температура ГВП	°C		65
Електричні параметри			
Напруга / Частота	В/Гц		220/50
Споживана електрична потужність	Вт	92	156
Електричний захист			IPX4D
Струм	А		2,0
Відведення відпрацьованих газів			
Спосіб відведення відпрацьованих газів		димохід	турбо
Діаметр димоходу	мм	---	60/100
Температура відпрацьованих газів	°C		≥110
Масова витрата відпрацьованих газів	м³/год	2,7	2,9
Габарити — висота / ширина / глибина	мм	740/410/310	740/410/310
Вага без води	кг		33