



SRI03005

# Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 413 300/5A 5VA Klasse 1

Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestes Kunststoffgehäuse.

## Technische Merkmale

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Anschlussart                              | Schraubanschluss                     |
| Frequenz                                  | 50/60 Hz                             |
| Isolationsspannung                        | 3 kV                                 |
| Betriebstemperatur                        | -40 bis 40 °C                        |
| Lagerungstemperatur                       | -40 bis 40 °C                        |
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 1,5 - 6mm <sup>2</sup>               |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter   | 1,5 - 6mm <sup>2</sup>               |
| Höhe installiertes Produkt                | 78 mm                                |
| Breite installiertes Produkt              | 60 mm                                |
| Tiefe installiertes Produkt               | 30 mm                                |
| Leistungsaufnahme                         | 5 VA                                 |
| Schutzart                                 | IP10                                 |
| Maximalstrom Primärseite                  | 300 A                                |
| Maximalstrom Sekundärseite                | 5 A                                  |
| Montageart                                | DIN-Schiene oder Montageplatte       |
| Leistung                                  | 5 VA                                 |
| Umwandlungsverhältnis                     | 300A, 5A                             |
| Präzisionsklasse                          | 1                                    |
| Schieneabmessung                          | 40x12 mm / Rundleiter d = max. 28 mm |
| Höhe der Öffnung                          | 28 mm                                |
| Breite der Öffnung                        | 40 mm                                |
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom     | 3 W                                  |