




Клеммные колодки соединительные однополюсные

Основным отличительным качеством является высокая скорость монтажа. Широко используются для разводки силовых цепей в распределительных коробках и кабельных коробах. Высокое качество и легкость монтажа делает возможным использование на ответственных участках при минимальных затратах.



Колодки соединительные с 3 отверстиями



Колодки соединительные с 5 отверстиями

Код	n	Сеч. провода, мм ²	Кол-во проводов	Установочные размеры			ТОК (А)	U _{max}	Упаковка, шт
				A	B	C			
Клеммные колодки соединительные с 3 отверстиями									
B63		6	3	25	23	30	4,5	41	500
		4	3						
		2,5	6						
B163		16	3	28	26	34	6	76	500
		10	3						
		6	6						
B253		25	3	33	30	40	7,5	100	500
		16	3						
		10	6						
Клеммные колодки соединительные с 5 отверстиями									
B65		6	5	25	23	45	4,5	41	500
		4	5						
		2,5	10						
B165		16	5	28	26	52	6	76	500
		10	5						
		6	10						
B255		25	5	33	30	62	7,5	100	500
		16	5						
		10	10						



Суппорт на дин-рейку



Колпачок





Колпачок изоляционный быстрого соединения под обжим

Код	К-во проводов	Сеч. провода, мм ²	Упаковка, шт.
Суппорт для клеммной колодки на DIN-рейку			
Используется для крепления клеммных колодок с 3-5 отверстиями к DIN рейке.			
159SM			10
Колпачок для скрутки проводов			
B12	2	1,5	300
	3	1	
	4	0,75	
Колпачок изоляционный быстрого соединения под обжим			
A CODA		0,25-1,5	1000/100
B CODA		1,5-2,5	1000/100
C CODA		2,5-6	500/100
D CODA		6-10	500/100



Колодки безвинтовые



Код	Кол-во отверстий	Сеч. провода, мм ²	A	B	C	Упаковка, шт
Клеммные колодки безвинтовые, I_{max}-24А						
B2732	2	1,5-2,5	12	9,3	19	100
B2733	3	1,5-2,5	15	9,3	19	100
B2734	4	1,5-2,5	18,5	9,3	19	100
B2735	5	1,5-2,5	22	9,3	19	100