

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДКУ

НОВИНКА

Для освещения парковых аллей, дворов жилых комплексов, открытых территорий вокруг промышленных предприятий, площадей, закрытых и открытых автостоянок, железнодорожных платформ, улиц и дорог с малой и средней пропускной способностью.



5000 K

Дневной свет



50 000 часов
службы



Гарантия
2 года



Высокая
светоотдача



IP65
Защита
от влаги и пыли

- Энергоэффективная замена светильников РКУ, ЖКУ, ГКУ
- Высокий индекс цветопередачи
- Литой корпус светильника из алюминиевого сплава
- Рассеиватель из закаленного стекла/пластика
- Диапазон рабочих температур от -45 до +50 °С
- Световая отдача 100 лм/Вт

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тип КСС	Посадочный диаметр, мм	Размер светильника, мм	Артикул
ДКУ 1002-30Д	30	3 000	Д	50	300×120×71,5	LDKU0-1002-030-5000-K03
ДКУ 1002-50Д	50	5 000	Д	50	380×145×69	LDKU0-1002-050-5000-K03
ДКУ 1002-50Ш	50	5 000	Ш	50	380×150×69	LDKUI-1002-050-5000-K03
ДКУ 1002-100Д	100	10 000	Д	63,5	449×183×77	LDKU0-1002-100-5000-K03
ДКУ 1002-100Ш	100	10 000	Ш	63,5	448×188×77	LDKUI-1002-100-5000-K03
ДКУ 1002-150Д	150	15 000	Д	65	515×211×77,5	LDKU0-1002-150-5000-K03
ДКУ 1002-150Ш	150	15 000	Ш	65	518×216×77,5	LDKUI-1002-150-5000-K03